

Datenblatt

OpDAT Wandverteiler M 48xE2-S APC OS2 splice

Seite 1/6

Art.-Nr.

1503395948-E

EAN 4251394650913


01.07.2025

Version: C


Abbildungen



Maßzeichnung



Lochbild



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilerpunkt im Technikraum
- bestückt mit E2-S APC-Kupplungen und Pigtails
- Pigtails in Standardspleißkassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung
- einfache, platzsparende Wandmontage
- gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der Pigtails
- vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 2x für M20/PG16, 2x für Patchkabel
- Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm



Datenblatt

Seite 2/6

OpDAT Wandverteiler M 48xE2-S APC OS2 splice

Art.-Nr.
1503395948-E

EAN 4251394650913

01.07.2025

Version: C

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Bürobereiche Rechenzentrum
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Wandverteiler
Montageart	AP
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe	grün
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	106,5 mm x 400 mm x 405 mm
Abmessung (L x B x H)	4,193 in. x 15,748 in. x 15,945 in.
Kabeltyp	Pigtail(s)
Faser-Klasse	OS2
Faser-Modentyp	Singlemode
Faseraufbau	9/125 µm
Beschriftungsmöglichkeit	fester Zahlenaufdruck

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschluss technik Schnittstelle 1	E2000-S Kupplungen
Anschluss technik Schnittstelle 2	E2000-S Kupplungen
Portanzahl Schnittstelle 1	48
Portanzahl Schnittstelle 2	48
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	48
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	48
Kabel-zu/abgang	von oben oder unten



Datenblatt

Seite 3/6

OpDAT Wandverteiler M 48xE2-S APC OS2 splice

Art.-Nr.
1503395948-E

EAN 4251394650913

01.07.2025

Version: C

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC, LC-D, E2000
Steckverbindungsart	simplex

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Stahlblech
Werkstoff - Gehäuse Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Frontplatte Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Normen/Bestimmungen

Lichtwellenleiter: LWL-Innenkabel

Rahmenspezifikation für Einmodenfasern der Kategorie B	ISO/IEC 60793-2-50 type B.1.3 & B6_a
--	--------------------------------------

Lichtwellenleiter: Verbindungselemente und passive Bauteile - Grundlegende Prüf- und Messverfahren

LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Einfügedämpfung	IEC 61300-3-4
LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Rückflusdämpfung	IEC 61300-3-6
LWL-Verbindungselemente & passive Bauteile - Sichtprüfung Steckerendfläche	IEC 61300-3-35
Standardfarben der Isolierung von Niederfrequenz-Kabeln & -Drähten	IEC 60304
ITU-T Standard	ITU-T G.657.A1 kompatibel zu ITU-T G.652.D

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001130
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130



Datenblatt

Seite 4/6

OpDAT Wandverteiler M 48xE2-S APC OS2 splice

Art.-Nr.
1503395948-E

EAN 4251394650913

01.07.2025

Version: C

Technische Daten**Verpackungsinformationen**

Verpackungsart 1 Stück / Karton

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 5/6

OpDAT Wandverteiler M 48xE2-S APC OS2 splice

Art.-Nr.
1503395948-E

EAN 4251394650913

01.07.2025

Version: C

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
15032Z089-E	OpDAT WV Drehriegel
15033Z001-E	Kabeleinführung für 4xM20 für OpDAT Wandverteiler M
15033Z002-E	Kabeleinführung für 2xM20 und 4xM25 für OpDAT Wandverteiler M
15033Z003-E	Kabeleinführung für 3xM25 für OpDAT Wandverteiler M
15033Z004-E	Kabeleinführung für drei VIK-Haltebleche für OpDAT Wandverteiler M
15033Z005-E	Kabeleinführung für Patchkabel für OpDAT Wandverteiler M
15033Z006-E	Bürstenleiste mit Einzelkabelabfangung für OpDAT Wandverteiler M
15033Z007-E	Bürstenleiste ohne Einzelkabelabfangung für OpDAT Wandverteiler M
150800119-E	One-Click™- Reiniger Mini SC/ST/FC/E2000
15090200-E	OpDAT Deckel für Spleißkassette



Datenblatt

Seite 6/6

OpDAT Wandverteiler M 48xE2-S APC OS2 splice

Art.-Nr.
1503395948-E


EAN 4251394650913

01.07.2025

Version: C

Abbildungen

Maßzeichnung



Lochbild

