

E-DAT C6_A System


Situation

In Büroumgebungen sowie im privaten Bereich ist oft eine Unterputz-Installation von Datentechnikkomponenten im Standard-Unterputz-Installationsbecher (Ø 58 mm) gefordert. Durch die beengten Platzverhältnisse bleibt kein Raum für Kabelüberlängen, die ein

schnelles und bequemes Anschließen der Datendosen normalerweise ermöglichen. Auch lassen sich die Kabel nicht ohne weiteres in das Installationsrohr zurückschieben.

Lösung

Für die Lösung dieser Problematik ist eine kompakte und für die UP-Becher-Montage optimierte Dose, wie die Anschlussdosen des E-DAT C6_A Systems, notwendig. Bei diesen Dosen ist das Anschlusskonzept auf die engen Platzverhältnisse abgestimmt. Der Anschluss erfolgt direkt im Unterputzbecher durch einen frei drehbaren Gehäuseboden, der die Kabelzuführung aus acht unterschiedlichen Richtungen erlaubt. Über die Anschlusseinheit



mit LSA+Klemmen werden die Adern angeschlossen. Somit wird eine datentechnisch sichere Installation erreicht. Über den Tragrahmen wird die Anschlusseinheit mit dem Gehäuseboden fest verbunden. Die E-DAT C6_A Anschlussdosen sind als 1-Port oder 2-Port Ausführung verfügbar und durchgängig designfähig mit den Schalterprogrammen der führenden Hersteller.

Fakten

- > Unterputzinstallation in Standard-UP-Becher (Ø58 mm)
- > Kabeleinführung von 8 Seiten
- > Kompletter Anschluss erfolgt direkt von vorne im UP-Becher
- > für 10 GBit/s geeignet bis 100 m
- > Cat.6_A, Class E_A Link 500 MHz geeignet für Schalterprogramme der führenden Hersteller

Kompakte Anschlussdosen

Bezeichnung	Artikelnummer
E-DAT C6 _A 1 Port AP	130C370002-I
E-DAT C6 _A 1 Port UP	130C371002-I
E-DAT C6 _A 1 Port UPk	130C371102-I
E-DAT C6 _A 1 Port UP0	130C371200-I
E-DAT C6 _A 2 Port AP	130C380002-I
E-DAT C6 _A 2 Port UP	130C381002-I
E-DAT C6 _A 2 Port UPk	130C381102-I
E-DAT C6 _A 2 Port UP0	130C381200-I

Installation direkt im UP-Becher

