

Datenblatt

Leiterplattenbuchse M12, X-kodiert, 8-polig, IP67,
90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke


Seite 1/7

Art.-Nr.
MMT471A315-0001
EAN 4250184169482
03.08.2026
Version: S


Abbildungen



Maßzeichnung



Lochbild



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Leiterplattenbuchse M12
- 8-polig, X-kodiert nach IEC 61076-2-109
- 90° gewinkelt
- 10 GBit Ethernet geeignet nach IEEE 802.3an
- THR lötlbar
- Steckrichtung waagrecht
- Kontaktträger grün
- Schutzart IP67 in gestecktem Zustand
- geeignet für eine Wandstärke bis 4 mm
- geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt



Datenblatt

Seite 2/7

Leiterplattenbuchse M12, X-kodiert, 8-polig, IP67, 90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke

Art.-Nr.
MMT471A315-0001
EAN 4250184169482
03.08.2026
Version: S

Technische Daten

Allgemeine Daten

Abmessungen

Abmessung (L x B x H)	30,65 mm x 16,82 mm x 18,95 mm
Abmessung (L x B x H)	1,207 in. x 0,662 in. x 0,746 in.
Buchse	M12
Kodierung	X-kodiert
Für Wandstärke (mm)	4 mm
Für Wandstärke (inch)	0,157 in.

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	50 V AC / 60 V DC
Effektivwert der Stehspannung	0,5 kV
Nennstrom bei 50 °C	max. 0,5 A
Isolationswiderstand	min. 100 MOhm
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Mechanische Eigenschaften

Material	
Werkstoff - Gehäuse	CuZnPb
Werkstoff - Kontakt	CuZnPb
Kontaktoberfläche	Ni + Au
Lebensdauer Steckzyklen	>= 100
Anzugsdrehmoment - Stecker	0,6 - 1 Nm
Anzugsdrehmoment - Buchsenbefestigung	3 Nm +/- 0,5 Nm (siehe Abbildung am Ende des Datenblatts)
Schutzart IP	IP65, IP67 im gesteckten Zustand
Eindringen von Teilchen	IP6X im gesteckten Zustand
Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen	IPX5, IPX7 im gesteckten Zustand



Datenblatt

Seite 3/7

Leiterplattenbuchse M12, X-kodiert, 8-polig, IP67, 90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke

Art.-Nr.

MMT471A315-0001

EAN 4250184169482

03.08.2026

Version: S

Technische Daten

Klimatische Eigenschaften

Temperatur - Betrieb °C -40 °C - 85 °C

Temperatur - Betrieb °F -40 °F - 185 °F

Zertifikate

Zulassung UL/CSA E178484

Normen/Bestimmungen

Bahnanwendungen

Isolierkörper PA UL 94 V0 entspricht HL1-HL3; R26 nach EN 45545-2:2020+A1:2023

Brennbare Masse (g) 0,62 g

Dichtungen Elastomer

Brennbare Masse (g) 0,17 g

Salzsprühnebel DIN EN 50155:2018-05, (DIN EN 60068-2-11:2000-02/ 48h Prüfung KA)

Schock und Vibration DIN EN 50155:2018-05, DIN EN 61373:2011-04 Klasse 1 Kategorie B

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC002637

ETIM 8.0 EC002637

ETIM 9.0 EC002637

ETIM 10.0 EC002637

Verpackung

Verpackungsart 10 Stück / Blister

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

Seite 4/7

**Leiterplattenbuchse M12, X-kodiert, 8-polig, IP67,
90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke**

Art.-Nr.

MMT471A315-0001

EAN 4250184169482

03.08.2026

Version: S

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
700701	M12 Buchsenschraubstopfen IP54



Datenblatt


Seite 5/7

**Leiterplattenbuchse M12, X-kodiert, 8-polig, IP67,
90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke**


Art.-Nr.
MMT471A315-0001
EAN 4250184169482
03.08.2026
Version: S

Abbildungen

Maßzeichnung



Lochbild



Datenblatt


**Leiterplattenbuchse M12, X-kodiert, 8-polig, IP67,
90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke**

Seite 6/7

Art.-Nr.
MMT471A315-0001
EAN 4250184169482
03.08.2026
Version: S

Abbildungen

Einbauausschnitt



Datenblatt


**Leiterplattenbuchse M12, X-kodiert, 8-polig, IP67,
90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke**

Seite 7/7

Art.-Nr.
MMT471A315-0001
EAN 4250184169482
03.08.2026
Version: S

Abbildungen

Montagehinweis



Anzugsdrehmoment - Buchsenbefestigung:

3 Nm +/- 0,5 Nm (Gemessen zwischen Anzugsmutter und Gehäusemutter der Buchse)

