

Datenblatt

OpDAT slide² K Patchfeld VIK
12xSC-D OS2 grau

Art.-Nr.
150490E212-F

EAN 4251394688862


09.10.2025

Version: B

Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- 19 Zoll, 1HE Patchfeld mit ausziehbarer Schublade
- 30 % kürzer als OpDAT slide²
- Bestückt mit 12xSC-D Kupplungen
- Versetzte Kupplungsanordnung für ein einfaches Handling
- Werkzeugloser Metall-Bajonettverschluss zum Verriegeln der Schublade
- Auszug zur besseren Montage abklippbar und komplett herausnehmbar (Auszugsstop)
- 30 mm tiefenverstellbar
- Frontplatte mit Beschriftungsfeld
- Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035
- Mehrere schräge Kabeingangsmöglichkeiten rückseitig: 4xM20 (bei Splice-Variante), 4x VIK-Einbauausschnitte (bei VIK-Variante)
- Vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Leitungen



Datenblatt
OpDAT slide² K Patchfeld VIK
12xSC-D OS2 grau

Seite 2/5

Art.-Nr.
150490E212-F
EAN 4251394688862
09.10.2025
Version: B

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Rechenzentrum Bürobereiche Strukturierte Gebäudeverkabelung Innenbereich Verteilte Gebäudedienste
Ausstattungsvariante	VIK
Bauart	Ausziehbar kurz
Montageart	verschraubbar
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe Gehäuse	Metall
Farbe Frontplatte	RAL 7035 - lichtgrau
Kupplungsfarbe	blau
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	183 mm x 483 mm x 44 mm
Abmessung (L x B x H)	7,205 in. x 19,016 in. x 1,732 in.
Zoll	19 Zoll
Höheneinheit	1HE
Einbautiefe	169 mm
Einbautiefe	6,654 in.
Faser-Klasse	OS2
Faser-Modentyp	Singlemode
Schliffart	UPC (Ultra Physical Contact)
Beschriftungsmöglichkeit	Beschriftungseinlage

Anschlüsse/Schnittstellen

Kupplungstyp	SC-D
Kupplungssteckgesicht außen	SC-D
Kupplungssteckgesicht innen	SC-D
Kupplungsanzahl	12
Anzahl Ausbrüche Frontplatte	12
Kabel-zu/abgang	mehrere schräge Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig



Datenblatt
OpDAT slide² K Patchfeld VIK
12xSC-D OS2 grau

Seite 3/5

Art.-Nr.
150490E212-F
EAN 4251394688862
09.10.2025
Version: B

Technische Daten

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC-D/LC-Q/ST-D
Zugentlastung	optional

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Stahlblech
Werkstoff - Gehäuse Oberfläche	Zn (Zink)
Werkstoff - Frontplatte	Stahlblech
Werkstoff - Frontplatte Oberfläche	pulverbeschichtet
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff

Normen/Bestimmungen

Steckgesichter von LWL-Steckverbindern	SC - IEC 61754-4
--	------------------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat. Auf Nachfrage von METZ CONNECT wird der Kunde aussagekräftige Nachweise (beispielsweise Versuchs- und Laborprotokolle, Zertifizierungen etc.) vorlegen und zur Verfügung stellen.



Datenblatt

**OpDAT slide² K Patchfeld VIK
12xSC-D OS2 grau**

Seite 4/5

Art.-Nr.
150490E212-FEAN **4251394688862**

09.10.2025

Version: B

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
150240M20Z-E	OpDAT Zugentlastung M20
150240M25Z-E	OpDAT Zugentlastung M25
150240Z20Z-E	OpDAT Zugentlastung für M20
1509010000-E	OpDAT Spleißkassette für 12 Spleiße, unbestückt
1509010001-E	OpDAT Spleißkassette mit 1 Crimpspleißhalter
1509010002-E	OpDAT Spleißkassette mit 2 Schrumpfspleißhaltern
15090200-E	OpDAT Deckel für Spleißkassette



Datenblatt

OpDAT slide² K Patchfeld VIK
12xSC-D OS2 grau

Seite 5/5

Art.-Nr.
150490E212-F

EAN 4251394688862

09.10.2025

Version: B

Abbildungen

Maßzeichnung

