

Datenblatt

OpDAT ADT VIK 4xSC-S OM4

Seite 1/5

Art.-Nr.
1501101E04HC

EAN 4251394639079


27.08.2026

Version: I


Abbildungen



Maßzeichnung



Lochbild



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Kompakte, universelle Glasfaser-Anschlusseinheit zur Montage an Unterputz- oder Hohlwand Dosen, für die Aufputz- oder Tragschienenmontage
- Zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln mit Mini-Breakoutkabel oder zum Einbau von Pigtails
- Bestückt mit Kupplungen
- Nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- Kabeleingangsmöglichkeiten: hinten, oben, unten, links oder rechts
- Mit integrierten Clips für Tragschienenmontage in zwei Richtungen
- Schwenkbare abnehmbare Spleißkassette für bis zu 8 Crimpspleißschutze
- Deckel werkzeuglos abnehmbar
- Steckrichtung 90°
- Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010
- Varianten: bestückt mit SC-S oder LC-D Kupplungen



Datenblatt OpDAT ADT VIK 4xSC-S OM4

Seite 2/5

Art.-Nr.
1501101E04HC
EAN 4251394639079
27.08.2026
Version: I

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Anschlussdose
Montageart	AP, Tragschiene TH35
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	reinweiß - RAL 9010
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	85 mm x 100 mm x 35 mm
Abmessung (L x B x H)	3,346 in. x 3,937 in. x 1,378 in.
Faser-Modentyp	Multimode
Faser-Klasse	OM4
Faseraufbau	50/125 µm
Anschlüsse/Schnittstellen	
Anschlussstechnik Schnittstelle 1	SC
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	SC
Portanzahl Schnittstelle 1	4
Portanzahl Schnittstelle 2	4
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	4
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	4
Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz	4
Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz	4
Steckrichtung Modul	gerade
Kabel-zu/abgang	hinten, oben, unten, links oder rechts
Mechanische Eigenschaften	
Einbauausschnitt	SC
Steckverbindungsart	simplex

Datenblatt

OpDAT ADT VIK 4xSC-S OM4

Seite 3/5

Art.-Nr.
1501101E04HC
EAN 4251394639079
27.08.2026
Version: I

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	ABS + PC
Werkstoff - Gehäuseunterteil	ABS
Werkstoff - Kupplung Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
RoHS	konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-10 °C - 60 °C
Temperatur - Lager °F	14 °F - 140 °F
Temperatur - Betrieb °C	-10 °C - 60 °C
Temperatur - Betrieb °F	14 °F - 140 °F
Eindringen von Teilchen	IP2X
Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen	IPX0

Normen/Bestimmungen

Steckgesichter von LWL-Steckverbindern	IEC 61754-4
--	-------------

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001409
ETIM 8.0	EC001409
ETIM 9.0	EC001409
ETIM 10.0	EC001409

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

Datenblatt
OpDAT ADT VIK 4xSC-S OM4

Seite 4/5

Art.-Nr.
1501101E04HC
EAN 4251394639079
27.08.2026
Version: I

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
15090304-I	OpDAT Spleißschutzhalter für 6 Crimpspleiße
15090401-E	OpDAT Crimpspleißschutz (12 Stück)




Datenblatt
OpDAT ADT VIK 4xSC-S OM4

Seite 5/5

Art.-Nr.
1501101E04HC
 EAN 4251394639079
 27.08.2026
 Version: I

Abbildungen

Maßzeichnung



Lochbild

