

# Datenblatt

## OpDAT Wandverteiler S 12xLC-D OS2 VIK

Seite 1/5

Art.-Nr.  
1503207412-E

EAN 4251394666426


01.09.2026

Version: E


### Abbildungen



Maßzeichnung



Lochbild



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilerpunkt im Technikraum
- bestückt mit LC-D-Kupplungen
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung
- einfache, platzsparende Wandmontage
- gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der VIKs
- vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 1x für VIKs mit Universalkabel, 1x für M20/PG16, 2x für Patchkabel
- Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm



# Datenblatt

## OpDAT Wandverteiler S 12xLC-D OS2 VIK

Seite 2/5

Art.-Nr.  
1503207412-E  
EAN 4251394666426  
01.09.2026  
Version: E

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete                         | Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Bürobereiche<br>Rechenzentrum |
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                                                |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                                                |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                                                |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3                                                                |
| Bauart                                 | Wandverteiler                                                     |
| Montageart                             | AP                                                                |
| Übertragungstechnik                    | LWL                                                               |
| Portnummerierung                       | ja                                                                |
| Farbe                                  | blau                                                              |
| Abmessungen                            |                                                                   |
| Abmessung (L x B x H)                  | 106,5 mm x 300 mm x 305 mm                                        |
| Abmessung (L x B x H)                  | 4,193 in. x 11,811 in. x 12,008 in.                               |
| Faser-Klasse                           | OS2                                                               |
| Faser-Modentyp                         | Singlemode                                                        |
| Beschriftungsmöglichkeit               | fester Zahlenaufdruck                                             |

#### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Anschlussstechnik Schnittstelle 1   | LC-D Kupplungen     |
| Anschlussstechnik Schnittstelle 2   | LC-D Kupplungen     |
| Portanzahl Schnittstelle 1          | 24                  |
| Portanzahl Schnittstelle 2          | 24                  |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt | 12                  |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt | 12                  |
| Kabel-zu/abgang                     | von oben oder unten |

#### Mechanische Eigenschaften

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Einbauausschnitt    | SC, LC-D, E2000 |
| Steckverbindungsart | duplex          |

# Datenblatt

## OpDAT Wandverteiler S 12xLC-D OS2 VIK

Seite 3/5

Art.-Nr.  
1503207412-E  
EAN 4251394666426  
01.09.2026  
Version: E

### Technische Daten

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff - Gehäuse                | Stahlblech          |
| Werkstoff - Gehäuse Oberfläche     | pulverbeschichtet   |
| Werkstoff - Frontplatte            | Stahlblech          |
| Werkstoff - Frontplatte Oberfläche | pulverbeschichtet   |
| Werkstoff - Führungshülse          | Keramik, geschlitzt |
| Werkstoff - Kupplung Gehäuse       | Kunststoff          |
| Halogenfreiheit                    | ja                  |
| RoHS                               | konform             |

#### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001130 |
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

#### Verpackungsinformationen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Karton |
|----------------|------------------|

#### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

**Datenblatt**  
**OpDAT Wandverteiler S 12xLC-D OS2 VIK**

Seite 4/5

Art.-Nr.  
**1503207412-E**  
**EAN 4251394666426**  
01.09.2026  
Version: E

## Zubehör

| Art.-Nr.    | Bezeichnung                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 15032Z001-E | Kabeleinführung für 2xM20 für OpDAT Wandverteiler S                |
| 15032Z003-E | Kabeleinführung für 1xM25 für OpDAT Wandverteiler S                |
| 15032Z004-E | Kabeleinführung für zwei VIK-Haltebleche für OpDAT Wandverteiler S |
| 15032Z005-E | Kabeleinführung für Patchkabel für OpDAT Wandverteiler S           |
| 15032Z006-E | Kabeleinführung für Einzelkabel für OpDAT Wandverteiler S          |
| 15032Z089-E | OpDAT WV Drehriegel                                                |
| 150800118-E | One-Click™ - Reiniger Mini LC/MU                                   |


**Datenblatt**  
**OpDAT Wandverteiler S 12xLC-D OS2 VIK**

Seite 5/5

Art.-Nr.  
**1503207412-E**  
**EAN 4251394666426**  
 01.09.2026  
 Version: E

## Abbildungen

Maßzeichnung



Lochbild

