

# Fiche de spécifications

## OpDAT Câble universel 2x12 OM4 classe C<sub>ca</sub>

Page 1/4

Référence  
150U0247C120D  
EAN 4251394687186  
12.06.2025  
Version: C

### Illustrations





Schéma de principe

[Voir schéma agrandi en fin du document](#)

### Description du produit

- câble d'installation U-DQ(ZN)BH
- câble fibre optique universel intérieur / extérieur avec construction à double tube et tube central à structure torsadée (24 fibres)
- fibre insensible au pliage
- résistant aux UV, sans métal, longitudinalement étanche, résistant à la traction et répulsif aux rongeurs
- gaine du câble : LSHF (FireRes®)
- structure du câble : tubes à structure libre remplis
- diamètre du câble avec tubes centraux à structure torsadée Ø 11,2 mm
- décharge de traction : enveloppe longitudinalement étanche, éléments en fibre de verre
- tubes centraux à structure torsadée : tubes groupés autour d'une baguette en plastique renforcée par fibres de verre avec un diamètre de 2,5 mm
- convient à la pose dans les canalisations et sur les tracés
- normes applicables : EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-1, EN 187000
- le comportement au feu : classe C<sub>ca</sub>- s1a, d1,a1 (classification selon EN 13501-6)
- toutes les variantes disponibles peuvent être créées via le configurateur



# Fiche de spécifications

## OpDAT Câble universel 2x12 OM4 classe C<sub>ca</sub>

Page 2/4

Référence  
150U0247C120D  
EAN 4251394687186  
12.06.2025  
Version: C

### Caractéristiques

#### Données générales

Domaines d'application	à l'intérieur câblage structuré des bâtiments
Technique de transmission	Fibre optique
Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s)	IEC 60304
Type de mode de la fibre	Multimode
Classe de fibre	OM4
Type de câble	Câble universel
Nombre de câbles / de brins	24
Nombre de fibres par câble/ fibre	12
Poids	120 kg/km

#### Propriétés géométriques

Diamètre extérieur de la gaine du câble (mm)	11,2 mm
Diamètre extérieur de la gaine du câble (pouces)	0.441 in.

#### Informations mécaniques

décharge de traction	éléments de décharge de traction torsadée
Résistance à la traction en cours de service	1800 N
Résistance à la traction à l'installation (max.)	5000 N
Rayon de courbure à l'installation	112 mm
Rayon de courbure en service	224 mm
Résistance aux chocs	20 Nm
Résistance à la compression transversale	2500 N/100 mm
Résistance à la torsion	5 cycles ± 1 tour
Charge thermique	1804 MJ/km

#### Matériaux et propriétés des matériaux

Protection contre les rongeurs	répulsif pour rongeurs
Sans halogène	oui
sans métal	oui
Résistance aux UV	oui

**Fiche de spécifications**  
**OpDAT Câble universel 2x12 OM4 classe C<sub>ca</sub>**

Page 3/4

Référence  
**150U0247C120D**  
**EAN 4251394687186**  
 12.06.2025  
 Version: C

**Caractéristiques**

**Conditions d'environnement**

Température (min. - max.)

Température - Stockage °C	-30 °C - 60 °C
Température - Stockage °F	-22 °F - 140 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Température - Installation °C	-20 °C - 60 °C
Température - Installation °F	-4 °F - 140 °F

**Normes/Réglementations**

Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu

Comportement au feu - classe (EN 50399)



Cca

**Classifications**

ETIM 7.0	EC000034
ETIM 8.0	EC000034
ETIM 9.0	EC000034

**Spécifications d'emballage**

Type d'emballage 1 pc(s) / touret

**Note d'utilisation**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

**Fiche de spécifications**  
**OpDAT Câble universel 2x12 OM4 classe C<sub>ca</sub>**

Page 4/4

Référence  
**150U0247C120D**  
EAN **4251394687186**  
12.06.2025  
Version: C

**Illustrations**

Schéma de principe

