

Fiche de spécifications

MC274-4W 24 V CC

Page 1/7

Référence
110017251407

EAN 4251122194832


20.08.2025

Version: I


Illustrations



Raccordements



Diagramm



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Relais compact enfichable pour les applications industrielles.

- Les languettes enfichables sont conçues sous forme de cosses à souder.
- Affichage mécanique des positions de commutation
- Avec touche de test manuel
- Contacts sans cadmium
- LED-Affichage
- Diode de roue libre (seulement variante DC)



Fiche de spécifications MC274-4W 24 V CC

Page 2/7

Référence
110017251407
EAN 4251122194832
20.08.2025
Version: I

Caractéristiques

Alimentation	
Tension de service	24 V CC -10% ... +10%
Consommation électrique (max)	38 mA
Réponse typique	13 ms
Durée de retombée typique	3 ms
Résistance bobine	640 ohms
Bobine de puissance	0,9 W
Sorties	
Contacts	4 inverseurs
Matériau du contact	AgNi
Capacité de commutation (max)	1500 VA
Fréquence de commutation	1200 cycles de fonctionnement/h
Tension de commutation (max.)	250 V CA
Tension de commutation (min)	10 V à 30 mA
Courant de commutation (min)	5 mA
Capacité de commutation (min)	300 mW
Courant continu	7 A
Courant de démarrage	12 A
Pouvoir de coupure	
Pouvoir de coupure AC 1	7 A / 230 V AC (VDE), 6 A / 250 V AC
Pouvoir de coupure AC 14 (à 120 V)	0,6 A (D300)
Pouvoir de coupure AC 14 (à 240 V)	0,3 A (D300)
Pouvoir de coupure DC 13 (à 120 V)	0,22 A
Pouvoir de coupure DC 13 (à 250 V)	0,1 A (R300)
Pouvoir de coupure (charge résistive)	
Durée de vie mécanique	1x10 ⁷ cycles de fonctionnement
Affichage	LED et mécanique
Bobine d'isolation - jeu de contacts	
Tension nominale du système d'alimentation électrique	250 V CA
Catégorie de surtension	II
Degré d'encrassement	2
Tension d'essai	2,5 kV
Forme d'isolation	isolation basique



Fiche de spécifications MC274-4W 24 V CC

Page 3/7

Référence
110017251407
EAN 4251122194832
20.08.2025
Version: I

Caractéristiques

Boîtier

Dimensions

Dimension (L x H x P)	21 mm x 35,5 mm x 27,4 mm
Dimension (L x H x P)	0,827 in. x 1,398 in. x 1,079 in.
Poids	35 g
Type de montage	embrochable
Position de montage	tout
Juxtaposition	sans espacement
Type de connexion	raccord à fiche

Degré de protection selon IEC 60529

Degré de protection (selon EN 116000-3)	RT I
---	------

Données Climatiques

Service

Température - Service °C	-40 °C - 55 °C
Température - Service °F	-40 °F - 131 °F

Stockage

Température - Stockage °C	-40 °C - 85 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 185 °F

Environnement

Humidité relative	max. 85 % non condensé
-------------------	------------------------

Perte de puissance

Perte de puissance de la bobine (typique)	1 W
Jeu de contacts de perte de puissance (typique)	0,4 W

Classifications

ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437



Fiche de spécifications
MC274-4W 24 V CC

Page 4/7

Référence
110017251407**EAN 4251122194832**

20.08.2025

Version: I

Caractéristiques**Note d'utilisation**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications MC274-4W 24 V CC

Page 5/7

Référence
110017251407

EAN 4251122194832

20.08.2025

Version: I

Accessoires

Référence	Désignation
110175	Socle à relais à 14 pôles
110178	Socle à relais à 14 pôles pour modules électroniques
110185	Socle à relais à 14 pôles avec bornes




Fiche de spécifications
MC274-4W 24 V CC

Page 6/7


Référence
110017251407
EAN **4251122194832**
20.08.2025
Version: I

Illustrations

Raccordements



Diagramm



Fiche de spécifications MC274-4W 24 V CC

Page 7/7

Référence
110017251407

EAN 4251122194832

20.08.2025

Version: I

Illustrations

Diagramm

