

Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles

Page 1/6

Référence
110175

EAN 4250184120414


20.08.2025

Version: H

Illustrations



Schéma dimensionnel



Raccordements

41	31	21	11
44	34	24	14
42	32	22	12
A2	A2	A1	

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Socle à relais à 14 pôles pour les relais industriels courants avec des raccords vissés. La disposition de toutes les pièces métalliques les protège du contact sur une grande surface. Le socle du relais convient pour MC274.

- Étriers de maintien en option
- Raccord rapide intégré pour rail DIN
- Désignation des bornes selon EN 50022
- Entrée et sortie séparées



Fiche de spécifications Socle à relais à 14 pôles

Page 2/6

Référence
110175

EAN 4250184120414

20.08.2025

Version: H

Caractéristiques

Alimentation

Tension de service	300 V CA
Consommation électrique AC (max)	10 A

Boîtier

Dimensions

Dimension (L x H x P)	27,2 mm x 75 mm x 61,2 mm
Dimension (L x H x P)	1,071 in. x 2,953 in. x 2,409 in.

Poids	63 g
-------	------

Type de montage	Rail DIN TH35
-----------------	---------------

Position de montage	tout
---------------------	------

Juxtaposition	sans espacement
---------------	-----------------

Type de connexion	Borniers à vis
-------------------	----------------

Matériel

Couleur	noir
---------	------

Degré de protection selon IEC 60529

Degré de protection - boîtier (selon IEC 60529)	IP20
---	------

Données Climatiques

Service

Température - Service °C	0 °C - 55 °C
Température - Service °F	32 °F - 131 °F

Stockage

Température - Stockage °C	-20 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-4 °F - 158 °F

Environnement

Température - Environnement °C	-25 °C - 70 °C
Température - Environnement °F	-13 °F - 158 °F
Humidité relative	max. 85 % non condensé

Elektrische Daten

Isolement VDE 0110b	C250
Tenue en tension	2.500 V _{eff}
Protection contre les contacts	VBG 4



Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles

Page 3/6

Référence
110175

EAN 4250184120414

20.08.2025

Version: H

Caractéristiques

Perte de puissance

Perte de puissance (typique)	1,5 W
------------------------------	-------

Classifications

ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456
ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications
Socle à relais à 14 pôles

Page 4/6

Référence
110175**EAN 4250184120414**

20.08.2025

Version: H

Accessoires

Référence	Désignation
110189	Étrier de maintien en plastique pour R274
817133	Étrier de maintien en métal
850349-03	Pont de connexion, 5 pôles



Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles

Page 5/6

Référence
110175

EAN 4250184120414

20.08.2025

Version: H

Accessoires de

Référence	Désignation
110017051407	MC274-4W 230 V CA
110017101407	MC274-4W 24 V CA
110017251407	MC274-4W 24 V CC



Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles

Page 6/6

Référence
110175


EAN 4250184120414

20.08.2025

Version: H

Illustrations

Schéma dimensionnel



Raccordements

41	31	21	11
44	34	24	14
42	32	22	12
A2	A2	A1	

