

Fiche de spécifications

Mini Jumper, Shunt, 2,54 mm, fermé, hauteur 6,50 mm

Page 1/2

Référence
09200-71-BAGB00

28.08.2025

Version: B

Illustrations



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Isolation: PBT +30% fibre de verre UL94-V0
- Broche de contact: laiton
- Taux actuel: 3 AMP
- Résistance d'isolation: 5000 mégaohms min. à 500 V CC
- Résistance de contact: 20 milliohms max. à 100 mA CC
- Tension diélectrique: 500 V AC pendant une minute
- Température de fonctionnement: de -55 °C à 105 °C
- Revêtement: flash d'or



Fiche de spécifications

Page 2/2

Mini Jumper, Shunt, 2,54 mm, fermé, hauteur 6,50 mm**Référence**
09200-71-BAGB00

28.08.2025

Version: B

Caractéristiques**Note d'utilisation**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

