

Fiche de spécifications

PR015xxVBVC Type 027

Page 1/6

Référence
310271xx

xx=nombre de pôles

21.08.2025

Version: AC

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple





Schéma de perçage à titre d'exemple



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- embase à picots, soudable, convient pour THR
- pas 5,00 mm, sens de connexion vertical 0°
- juxtaposable sans perte de pôle
- couleur noir
- emballage Tape & Reel possibles



Fiche de spécifications PR015xxVBVC Type 027

Page 2/6

Référence
310271xx

xx=nombre de pôles

21.08.2025

Version: AC

Caractéristiques

Données générales

Longueur picot soudable	3,4 mm		
nombre de pôles min	2		
nombre de pôles max	24		
Classe d'isolation	CTI 400		
distance air/ligne fuite	3,7 mm		
Degré de protection	IP00		
Courant assigné	10 A		
Catégorie de surtension	III	III	II
Degré de pollution	3	2	2
Tension assignée	250 V	500 V	500 V
Tension d'essai	4 kV	4 kV	4 kV

Certifications

 V / A	300 / 15
approbation fichier UL	E121004
	250 V / 4 kV / 10 A / 1,0 mm

Matériel

matériau isolant	PA46
inflammibilité	V0
matériau de picot	CuZnPb
surface de picot	Ni + Ag
Fil incandescent inflammabilité GWFI	-
Fil incandescent Ignition GWIT	-

Données Climatiques

température plafond	105 °C
température plancher	-40 °C

Général

Tolérance	ISO 2768 -mH
Soudabilité	apte au reflow

Note d'utilisation

Fiche de spécifications PR015xxVBVC Type 027

Page 3/6

Référence
310271xx

xx=nombre de pôles

21.08.2025

Version: AC

Caractéristiques

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications PR015xxVBVC Type 027

Page 4/6

Référence
310271xx

xx=nombre de pôles

21.08.2025

Version: AC

Pendant de

Référence	Désignation
310071	RP025xxIBWC Type 007
31007102	RP02502IBWC Typ 007
31007103	RP02503IBWC Typ 007
31007104	RP02504IBWC Typ 007
31007105	RP02505IBWC Typ 007
31007106	RP02506IBWC Typ 007
31007107	RP02507IBWC Typ 007
31007108	RP02508IBWC Typ 007
31007109	RP02509IBWC Typ 007
31007110	RP02510IBWC Typ 007
31007111	RP02511IBWC Typ 007
31007112	RP02512IBWC Typ 007
31007113	RP02513IBWC Typ 007
31007114	RP02514IBWC Typ 007
31007116	RP02516IBWC Typ 007
31007120	RP02520IBWC Typ 007
31007122	RP02522IBWC Typ 007
31007124	RP02524IBWC Typ 007
310261	FT085xxVBFC Type 026
310771	RP025xxIBWU Typ 077
311071	RP025xxHBWC Type 107
311371	RP025xxIBLC Type 137
ASP145XX22-131	SP145xxHBPC0001
ASP155XX22-131	SP155xxHBPC0001



Fiche de spécifications PR015xxVBVC Type 027

Page 5/6

Référence
310271xx


xx=nombre de pôles

21.08.2025

Version: AC

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple



$L = (\text{Nbre de pôles} - 1) \times \text{pas} + 4.8 \text{ mm} [0.189]$

Fiche de spécifications PR015xxVBVC Type 027

Page 6/6

Référence
310271xx

xx=nombre de pôles

21.08.2025

Version: AC

Illustrations

Schéma de perçage à titre d'exemple

