



## Fiche de spécifications

Page 2/9

# Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETAtrans®

Référence  
142MPD29050

EAN 4251394664224

01.07.2025

Version: C

## Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	Les véhicules ferroviaires Autobus et autocars
Applications	Train Communication Network: ETB– Ethernet Train Backbone
Format	Ethernet-Câble de liaison
Longueur de câble (m)	5 m
Longueur de câble (ft)	16,4 ft
Câble	
Type de câble	S/FTP
Raccordements	Profinet
Couleur des conducteurs	jaune, blanc, orange, bleu
Couleur - Gaine du câble	bleu
Propriétés de transmission	Cat.5
Connexion 1	
Blindage	blindé
Dimension (L x L x H)	52 mm x 20 mm x 20 mm
Dimension (L x L x H)	2,047 in. x 0,787 in. x 0,787 in.
Connexion 2	
Blindage	blindé
Dimension (L x L x H)	37,5 mm x 15 mm x 33,5 mm
Dimension (L x L x H)	1,476 in. x 0,591 in. x 1,319 in.

## Raccordements/interfaces

Câble	
Section du conducteur AWG	AWG 22
Diamètre du conducteur (mm)	0,75 mm
Diamètre du conducteur (inch)	0.03 in.
Construction de câble	1x4
Structure des brins	7x0,25mm
Diamètre extérieur de la gaine du câble (mm)	6,6 mm
Diamètre extérieur de la gaine du câble (pouces)	0.26 in.
Connexion 1	
Type de connecteur	M12-connecteur femelle
Codage	codage D

## Fiche de spécifications

# Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETAtrans®

Page 3/9

Référence  
142MPD29050

EAN 4251394664224

01.07.2025

Version: C

## Caractéristiques

### Raccordements/interfaces

#### Connexion 1

Type de contact à fiche, côté terrain	Female (douille)
Disposition des câbles, côté terrain	droit
Nombre de pôles	4
Affectation des broches	1 YE, 2 WH, 3 OG, 4 BU
Protection du levier d'enclenchement	non
Couleur de la manchon anti-pli	noir

#### Connexion 2

Type de connecteur	M12-connecteur coudée
Codage	codage D
Type de contact à fiche, côté terrain	Male (fiche)
Disposition des câbles, côté terrain	coudée
Nombre de pôles	4
Affectation des broches	1 YE, 2 OG, 3 WH, 4 BU
Protection du levier d'enclenchement	non
Couleur de la manchon anti-pli	noir

### Propriétés électriques

#### Connexion 1

Capacité de courant par quille (à 40 °C)	4 A
--	-----

#### Connexion 2

Capacité de courant par quille (à 40 °C)	4 A
--	-----

### Informations mécaniques

#### Câble

Rayon de courbure (fixe)	6 x Ø câble
--------------------------	-------------

#### Connexion 1

Endurance mécanique	min. 100 cycles de connexion
---------------------	------------------------------

#### Connexion 2

Endurance mécanique	min. 100 cycles de connexion
---------------------	------------------------------

## Fiche de spécifications

Page 4/9

# Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETAtrans®

Référence  
142MPD29050

EAN 4251394664224

01.07.2025

Version: C

## Caractéristiques

### Matériaux et propriétés des matériaux

#### Câble

Matériau - Gaine du câble	BETAtrans® Polyolefin Copolymer
Matériau - anodisation des veines	BETAtrans® cellule PE
Difficilement inflammable	oui, selon IEC 60332-1-2
Sans halogène	oui, selon EN 60754-1/2
Résistance à l'huile	oui, selon EN IEC 60811-404
Résistance aux UV	oui

#### Connexion 1

Matériau - Contact	CuZnPb (laiton)
Matériau - Contact surface	Au (or)
Matériau - Porte-contacts	Matière plastique, PA, BK
Matériau - Corps de manchon	Matière plastique, TPU, BK
Matériau - Embase	Métal, CuZn, nickelé
Matériau - Joint d'étanchéité (connecteur droit)	FPM/FKM
Matériau - Joint extérieur	NBR

#### Connexion 2

Matériau - Contact	CuZnPb (laiton)
Matériau - Contact surface	Au (or)
Matériau - Porte-contacts	Matière plastique, PA, BK
Matériau - Corps de manchon	Matière plastique, TPU, BK
Matériau - Ecrou de serrage	Métal, CuZn, nickelé

RoHS conforme

### Conditions d'environnement

#### Câble

Plage de température (fixe)	-40 °C - max. 85 °C
Plage de température (fixe)	-40 °F - 185 °F

#### Connexion 1

	-40 °C
	-40 °F
Degré de protection (monté)	IP67 (-30 °C...+90 °C), IP65 (-40 °C...+90 °C)

## Fiche de spécifications

Page 5/9

# Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m, M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée, 4 pôles, BETAtrans®

Référence  
142MPD29050

EAN 4251394664224

01.07.2025

Version: C

## Caractéristiques

### Conditions d'environnement

Connexion 2

Degré de protection (monté)	IP67 (-30 °C...+90 °C), IP65 (-40 °C...+90 °C)
Classes de température de service	OT1 - OT4
Plage de température de service	-40 à 70

### Normes/Réglémentations

Exigences générales	ISO/IEC 11801-1   DIN EN 50173-1
Câble	
Matériel roulant - Equipements électroniques utilisés sur le matériel roulant	DIN EN 50155:2021
Matériel roulant - Protection contre l'incendie dans le matériel roulant	DIN EN 45545-2:2020 Hazard Level 1-3
Matériel roulant - Protection préventive contre l'incendie dans le matériel roulant	DIN 5510-2:2009-05 Niveaux de protection incendie 1-4
Matériel roulant - Comportement au feu Choix des matériaux	UNI CEI 11170-1/2/3 Niveau de risque LR1-LR4
Autobus et autocars - Sécurité incendie	UN ECE-R 118.01
Connexion 1	
Connecteur rond	DIN EN 61076-2-101:2013
Choc et vibration	Classe 1, catégorie B (DIN EN 61373)
Indices de protection par boîtier	EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013
Matériel roulant - Equipements électroniques utilisés sur le matériel roulant	DIN EN 50155:2021
Matériel roulant - Protection contre l'incendie dans le matériel roulant	DIN EN 45545-2:2020 Hazard Level 1-3
Connexion 2	
Connecteur rond	DIN EN 61076-2-101:2013
Choc et vibration	Classe 1, catégorie B (DIN EN 61373)
Indices de protection par boîtier	EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013
Matériel roulant - Equipements électroniques utilisés sur le matériel roulant	DIN EN 50155:2021
Matériel roulant - Protection contre l'incendie dans le matériel roulant	DIN EN 45545-2:2020 Hazard Level 1-3

## Fiche de spécifications

Page 6/9

**Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m,  
M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée,  
4 pôles, BETAtrans<sup>®</sup>**Référence  
142MPD29050

EAN 4251394664224

01.07.2025

Version: C

**Caractéristiques****Classifications**

ETIM 8.0	EC002599
ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599

**Spécifications d'emballage**

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

**Note d'utilisation**

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



## Fiche de spécifications

**Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m,  
M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée,  
4 pôles, BETAtrans®**

Page 7/9

Référence  
142MPD29050

EAN 4251394664224

01.07.2025

Version: C

**Accessoires**

Référence	Désignation
MMF881A115	Connecteur femelle M12, codage D, IP67, Cat.5, Ø 6-9,7 mm, à confectionner sur site, droit
MMF881A115-0001	Connecteur femelle M12, codage D, IP67, Cat.5, Ø 6-9,7 mm, à confectionner sur site, avec bride
MNF881A115	Connecteur M12, codage D, IP67, Cat.5, Ø 6-9,7 mm, à confectionner sur site, droit
MWN811A115	Traversées de cloison pour armoire électrique M12, codage D, sur RJ45 - droite





Fiche de spécifications

**Câble de liaison M12 Bus-/Railcat, codage D, 5,0 m,  
M12 connecteur femelle - M12 connecteur coudée,  
4 pôles, BETAtrans®**

Page 9/9

Référence  
142MPD29050

EAN 4251394664224

01.07.2025

Version: C

**Illustrations**

Schéma de principe

