

Fiche de spécifications

OpDAT fix² panneau de brassage Préco 48xLC-D OM4 gris

Page 1/5

Référence
1504807548-E

EAN 4251394683539

26.03.2026

Version: B

Illustrations





Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Panneau de brassage 19 pouces, 2UH pour montage fixe
- Équipé de 48xLC-D coupleurs
- Disposition de l'accouplement en oblique
- Panneau frontal avec champ d'inscription
- Panneau frontal revêtues par poudre en gris RAL 7035
- Ouverture du couvercle sans outil
- Plusieurs possibilités d'entrée de câbles à l'arrière: 6xM20; 2xM25; 2xPréco découpes de montage confectionnés
- Préparé pour le montage de câbles pré-confectionnés



Fiche de spécifications

OpDAT fix² panneau de brassage Préco

48xLC-D OM4 gris

Page 2/5

Référence
1504807548-E

EAN 4251394683539

26.03.2026

Version: B

Caractéristiques

Données générales

| | |
|----------------------------|---|
| Domaines d'application | centre de données zones de bureaux câblage structuré des bâtiments à l'intérieur Services de construction distribués |
| Variante d'équipement | Câbles d'installation préconnectés |
| Format | Pose fixe |
| Type de montage | vissable |
| Technique de transmission | Fibre optique |
| Numérotation des ports | oui |
| Couleur de boîtier | métal |
| Couleur de plaque frontale | RAL 7035 - gris clair |
| Couleur de coupleur | broyère violet |
| Dimensions | |
| Dimension (L x L x H) | 259 mm x 483 mm x 88 mm |
| Dimension (L x L x H) | 10,197 in. x 19,016 in. x 3,465 in. |
| Profondeur d'encastrement | 256 mm |
| Profondeur d'encastrement | 10,079 in. |
| Classe de fibre | OM4 |
| Type de mode de la fibre | Multimode |
| Type de polissage | PC (Physical Contact) |
| Possibilité d'étiquetage | étiquette d'inscription |

Raccordements/interfaces

| | |
|--------------------------|--|
| Type de coupleur | LC-D |
| Accès ou départ de câble | plusieurs possibilités d'entrée de câble à l'arrière |

Informations mécaniques

| | |
|---------|-------------------|
| Découpe | SC-S/LC-D/E2000-S |
|---------|-------------------|

Matériaux et propriétés des matériaux

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Matériau - Boîtier | tôle d'acier |
| Matériau - Boîtier, surface | Zn (zinc) |
| Matériau - Plaque frontale | tôle d'acier |
| Matériau - Plaque frontale, surface | peinte par poudrage |



Fiche de spécifications

OpDAT fix² panneau de brassage Préco

48xLC-D OM4 gris

Page 3/5

Référence
1504807548-E

EAN 4251394683539

26.03.2026

Version: B

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux

| | |
|-------|--|
| RoHS | conforme, certificat voir informations complémentaires |
| REACH | conforme, 7439-92-1 – lead |

Classifications

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001130 |
| ETIM 9.0 | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

Spécifications d'emballage

| | |
|------------------|------------------|
| Type d'emballage | 1 pc(s) / carton |
|------------------|------------------|

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

OpDAT fix² panneau de brassage Préco

48xLC-D OM4 gris

Page 4/5

Référence
1504807548-E

EAN 4251394683539

26.03.2026

Version: B

Accessoires


| Référence | Désignation |
|--------------|---|
| 150240M20Z-E | OpDAT décharge de traction M20 |
| 150240M25Z-E | OpDAT décharge de traction M25 |
| 150240Z20Z-E | OpDAT décharge de traction pour M20 |
| 1509010000-E | OpDAT cassette d'épissures pour 12 épissures, non équipé |
| 1509010000-I | OpDAT cassette d'épissures pour 12 épissures, non équipé (10 pcs) |
| 1509010001-E | OpDAT cassette d'épissures avec 1 épissures Crimp |
| 1509010002-E | OpDAT cassette d'épissures avec 2 et amenée de câble |
| 15090200-E | OpDAT couvercle pour cassette d'épissures |
| 15090200-I | OpDAT couvercle pour cassette d'épissures (10 pcs) |



Fiche de spécifications
OpDAT fix² panneau de brassage Préco
48xLC-D OM4 gris

Illustrations

Schéma dimensionnel



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!