

Fiche de spécifications

OpDAT fix² panneau de brassage splice

6xE2000-S APC OS2 noir

Page 1/6

Référence
1504595906-C

EAN 4251394685267

26.03.2026

Version: A

Illustrations





Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Panneau de brassage 19 pouces, 1UH pour montage fixe
- Équipé de 6 connecteurs E2000-S et de 6 pigtails E2000-S APC OS2
- Disposition décalée de l'accouplement pour une manipulation facile
- Pigtails insérés et déposés dans une cassette d'épissure standard avec supports d'épissure à sertir
- Pigtail contrôlé visuellement et inséré dans les coupleurs
- Codage couleur selon IEC 60304
- Panneau frontal avec champ d'inscription
- Panneau frontal revêtues par poudre en noir RAL 9005
- Ouverture du couvercle sans outil
- Plusieurs possibilités d'entrée de câbles à l'arrière : 6xM20 ; 2xM25 ; 2xPréco découpes de montage



Fiche de spécifications

OpDAT fix² panneau de brassage splice

6xE2000-S APC OS2 noir

Page 2/6

Référence
1504595906-C

EAN 4251394685267

26.03.2026

Version: A

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	centre de données zones de bureaux câblage structuré des bâtiments à l'intérieur Services de construction distribués
Format	Pose fixe
Type de montage	vissable
Technique de transmission	Fibre optique
Numérotation des ports	oui
Couleur de boîtier	métal
Couleur de plaque frontale	RAL 9005 - noir
Couleur de coupleur	verte
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	259 mm x 483 mm x 44 mm
Dimension (L x L x H)	10,197 in. x 19,016 in. x 1,732 in.
Pouces	19 pouces
Unité de hauteur	1UH
Profondeur d'encastrement	256 mm
Profondeur d'encastrement	10,079 in.
Nombre de câbles / de brins	6
Type de câble	pigtail(s)
Classe de fibre	OS2
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Structure d'une fibre	9/125 µm
Possibilité d'étiquetage	étiquette d'inscription

Raccordements/interfaces

Type de coupleur	E2000-S
Interface de coupleur à l'extérieur	E2000-S
Interface de coupleur à l'intérieur	E2000-S
Nombre de coupleurs	6
Nombre de découpes plaque frontale	12
Nombre de caches	6



Fiche de spécifications

OpDAT fix² panneau de brassage splice

6xE2000-S APC OS2 noir

Page 3/6

Référence
1504595906-C

EAN 4251394685267

26.03.2026

Version: A

Caractéristiques

Raccordements/interfaces

Accès ou départ de câble plusieurs possibilités d'entrée de câble à l'arrière

Propriétés optiques

Perte d'insertion max. 0,3 dB

Atténuation de retour min. 65 dB

Informations mécaniques

Découpe SC-S/LC-D/E2000-S

Type de connecteur simplex

Endurance - Nombre de cycles de connexion min. 1000

décharge de traction en option

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier tôle d'acier

Matériau - Boîtier, surface Zn (zinc)

Matériau - Plaque frontale tôle d'acier

Matériau - Plaque frontale, surface peinte par poudrage

Matériau - Manchon de guidage céramique, avec fente

Matériau - Boîtier du coupleur Matière plastique

RoHS conforme, certificat voir informations complémentaires

REACH conforme, 7439-92-1 – lead

Normes/Réglémentations

Interfaces de connecteurs à FO LSH - IEC 61754-15

Norme de fibre ISO/IEC 60793-2-50 (B6_a1) | ITU-T G.657.A1

Fibres optiques - Dispositifs d'interconnexion et composants passifs - méthodes essentielles d'essai et de mesure

Éléments de liaison & composants passives fibre optique - Perte d'insertion IEC 61300-3-4

Éléments de liaison & composants passives fibre optique - Atténuation de retour IEC 61300-3-6

Éléments de liaison & composants passives fibre optique - Contrôle visuel de l'extrémité de la fiche IEC 61300-3-35

Codage couleur des fibre(s)/ des brin(s) IEC 60304 /VDE 0888

Fiche de spécifications
OpDAT fix² panneau de brassage splice
6xE2000-S APC OS2 noir

Page 4/6

Référence
1504595906-C

EAN 4251394685267

26.03.2026

Version: A

Caractéristiques

Classifications

ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications
OpDAT fix² panneau de brassage splice
6xE2000-S APC OS2 noir

Page 5/6

Référence
1504595906-C

EAN 4251394685267

26.03.2026

Version: A

Accessoires

Référence	Désignation
150240M20Z-E	OpDAT décharge de traction M20
150240M25Z-E	OpDAT décharge de traction M25
150240Z20Z-E	OpDAT décharge de traction pour M20
1509010000-E	OpDAT cassette d'épissures pour 12 épissures, non équipé
1509010000-I	OpDAT cassette d'épissures pour 12 épissures, non équipé (10 pcs)
1509010001-E	OpDAT cassette d'épissures avec 1 épissures Crimp
1509010002-E	OpDAT cassette d'épissures avec 2 et amenée de câble
15090200-E	OpDAT couvercle pour cassette d'épissures
15090200-I	OpDAT couvercle pour cassette d'épissures (10 pcs)



Fiche de spécifications
OpDAT fix² panneau de brassage splice
6xE2000-S APC OS2 noir

Page 6/6

Référence
1504595906-C


EAN 4251394685267

26.03.2026

Version: A

Illustrations

Schéma dimensionnel



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

