

# Fiche de spécifications

## OpDAT slide<sup>2</sup> BO panneau de brassage

### Préco 12xLC-D OM4 gris

Page 1/5

Référence  
1504407512-F

EAN 4251394688671

04.03.2026

Version: A

## Illustrations





Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

## Description du produit

- Panneau de brassage 19 pouces, 1U avec tiroir coulissant
- Équipé de 12xLC-D coupleurs
- Disposition décalée de l'accouplement pour une manipulation facile
- Fermeture à baïonnette métallique sans outil pour verrouiller le tiroir
- Le tiroir peut être basculé et entièrement retiré pour faciliter le montage (blocage de l'extraction)
- Réglable en profondeur de 30 mm
- Panneau frontal avec champ d'inscription
- Panneau frontal revêtu par poudre en gris RAL 7035
- Guidage des câbles par des brosses
- double décharge de traction avec fixation par deux attaches-câbles
- Préparé pour le montage de câbles pré-confectionnés



**Fiche de spécifications**  
**OpDAT slide<sup>2</sup> BO panneau de brassage**  
**Préco 12xLC-D OM4 gris**

Page 2/5

Référence  
 1504407512-F

EAN 4251394688671

04.03.2026

Version: A

**Caractéristiques**

**Données générales**

Domaines d'application	centre de données zones de bureaux câblage structuré des bâtiments à l'intérieur Services de construction distribués
Variante d'équipement	Câbles d'installation préconnectés
Format	Coulissant
Type de montage	vissable
Technique de transmission	Fibre optique
Numérotation des ports	oui
Couleur de boîtier	métal
Couleur de plaque frontale	RAL 7035 - gris clair
Couleur de coupleur	broyère violet
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	254 mm x 483 mm x 44 mm
Dimension (L x L x H)	10 in. x 19,016 in. x 1,732 in.
Pouces	19 pouces
Unité de hauteur	1UH
Profondeur d'encastrement	240 mm
Profondeur d'encastrement	9,449 in.
Classe de fibre	OM4
Type de mode de la fibre	Multimode
Type de polissage	PC (Physical Contact)
Possibilité d'étiquetage	étiquette d'inscription

**Raccordements/interfaces**

Type de coupleur	LC-D
Interface de coupleur à l'extérieur	LC-D
Interface de coupleur à l'intérieur	LC-D
Nombre de coupleurs	12
Nombre de découpes plaque frontale	12
Accès ou départ de câble	Barrette à brosses

# Fiche de spécifications

## OpDAT slide<sup>2</sup> BO panneau de brassage

### Préco 12xLC-D OM4 gris

Page 3/5

Référence  
1504407512-F

EAN 4251394688671

04.03.2026

Version: A

## Caractéristiques

### Informations mécaniques

Découpe	SC-S/LC-D/E2000-S
décharge de traction	Double décharge de traction avec fixation par deux attache-câbles

### Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	Zn (zinc)
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique

### Normes/Réglémentations

Interfaces de connecteurs à FO	LC - IEC 61754-20
--------------------------------	-------------------

### Classifications

ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

### Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton
------------------	------------------

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



**Fiche de spécifications**  
**OpDAT slide<sup>2</sup> BO panneau de brassage**  
**Préco 12xLC-D OM4 gris**

Page 4/5

Référence  
1504407512-F

EAN 4251394688671

04.03.2026

Version: A

## Accessoires

Référence	Désignation
15090502-I	Cache de remplissage LC-Duplex/SC-Simplex/E2000-Simplex noir
15090552-I	Cache de remplissage SC-Duplex/LC-Quad/ST-Duplex noir



Fiche de spécifications  
OpDAT slide<sup>2</sup> BO panneau de brassage  
Préco 12xLC-D OM4 gris

Page 5/5

Référence  
1504407512-F

EAN 4251394688671

04.03.2026

Version: A

**Illustrations**

Schéma dimensionnel

