

Fiche de spécifications

Page 1/6

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D,
4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 2,5 mm épaisseur de la paroi

Référence
MMT471A115

EAN 4250184187967

21.07.2026

Version: Q

Illustrations



Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Connecteur femelle pour circuit imprimé M12
- 4 pôles, codage D selon IEC 61076-2-101
- 90° coudée
- THR soudable
- sens d'enfichage horizontal
- Porte-contacts vert
- IP67 en état enfiché
- convient pour une épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm
- adapté aux applications dans l'industrie ferroviaire



Fiche de spécifications

Page 2/6

**Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D,
4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 2,5 mm épaisseur de la paroi**
Référence
MMT471A115
EAN 4250184187967

21.07.2026

Version: Q

Caractéristiques
Données générales
Dimensions

Dimension (L x L x H)	27,5 mm x 19,5 mm x 22 mm
Dimension (L x L x H)	1,083 in. x 0,768 in. x 0,866 in.
Ports	Monoport
Connecteur femelle	M12
Codage	codage D
Pour épaisseur de cloison (mm)	2,5 mm
Pour épaisseur de cloison (pouces)	0,098 in.

Propriétés électriques

Tension assignée	250 V
Valeur efficace de la tension de tenue	1,4 kV
Courant nominal de 50 °C	max. 4 A
Résistance d'isolation	min. 100 MOhm
Degré d'encrassement	3

Informations mécaniques
Matériel

Matériau - Boîtier	CuZnPb
Matériau - Contact	CuZnPb
Surface de contact	Ni + Au
Couleur	métallique
Endurance nombre de cycles de connexion	>= 100
Couple de serrage - Connecteur	0,6 - 1 Nm
Couple de serrage - Fixation de connecteur femelle	3 Nm +/- 0,5 Nm (voir illustration à la fin de la fiche technique)
Degré de protection	IP67 en état enfiché

Propriétés climatiques

Température - Service °C	-40 °C - 90 °C
Température - Service °F	-40 °F - 194 °F



Fiche de spécifications

Page 3/6

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D, 4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 2,5 mm épaisseur de la paroi

Référence
MMT471A115

EAN 4250184187967

21.07.2026

Version: Q

Caractéristiques

Certificats

Homologation UL / CSA	E509223
-----------------------	---------

Classifications

ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637
ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 4/6

**Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D,
4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 2,5 mm épaisseur de la paroi**

Référence
MMT471A115

EAN 4250184187967

21.07.2026

Version: Q

Accessoires

Référence	Désignation
700701	M12 bouchon fileté pour connecteurs femelles IP54



Fiche de spécifications

Page 5/6

**Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D,
4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 2,5 mm épaisseur de la paroi**

Référence
MMT471A115

EAN 4250184187967

21.07.2026

Version: Q

Illustrations

Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Fiche de spécifications

**Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D,
4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 2,5 mm épaisseur de la paroi**

Page 6/6

Référence
MMT471A115


EAN 4250184187967

21.07.2026

Version: Q

Illustrations

Notice de montage



Couple de serrage - Fixation de connecteur femelle

3 Nm +/- 0,5 Nm (Mesuré entre l'écrou de serrage et l'écrou de boîtier)

