

Fiche de spécifications

OpDAT Préco aide à la rétraction IP50 taille M

Page 1/3

Référence
152Z0050M-E

EAN 4251394670539

20.08.2026

Version: D

Illustrations



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Tube ondulé stable pour tirer des câbles préconnectorisé.
- pour le montage sur des kits de fixation ou des distributeurs de câbles
- Convient pour:
 - Câbles universels jusqu'à 24 fibres
 - Câbles extérieurs jusqu'à 24 fibres
 - Mini câbles breakout jusqu'à 24 fibres
 - Câbles de breakout jusqu'à 24 fibres



Fiche de spécifications

OpDAT Préco aide à la rétraction IP50 taille M

Page 2/3

Référence
152Z0050M-E
EAN 4251394670539
20.08.2026
Version: D

Caractéristiques

Données générales	
Type de montage	Accessoires
Couleur	noir
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	130 cm x 37 mm x 37 mm
Dimension (L x L x H)	5,118 in. x 1,457 in. x 1,457 in.
Poids	130 g
Poids	0,2866 lb

Informations mécaniques	
Type de fixation	vissable

Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau	PA (polyamide)
Sans halogène	oui

Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Service °C	-40 °C - 120 °C
Température - Service °F	-40 °F - 248 °F
Pénétration de particules	IP5X

Classifications	
ETIM 7.0	EC002609
ETIM 8.0	EC002609
ETIM 9.0	EC002609
ETIM 10.0	EC002609

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

Fiche de spécifications

OpDAT Préco aide à la rétraction IP50 taille M

Page 3/3

Référence
152Z0050M-E

EAN 4251394670539

20.08.2026

Version: D

Accessoires de

Référence	Désignation
152U247JJ5020G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 24xOM4, LC-LC, 20 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E _{ca}
152U247JJ5030G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 24xOM4, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe E _{ca}
15CU247JJ5020G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 24xOM4, LC-LC, 20 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C _{ca}
15CU247JJ5030G	OpDAT Câble d'installation pré-assemblés Préco 24xOM4, LC-LC, 30 m, aide à la rétraction d'un côté IP50, classe C _{ca}