

Fiche de spécifications

E-DAT Industry USB A 2.0 adaptateur insert

Page 1/6

Référence
1401U00812KI

EAN 4250184119067


21.08.2026

Version: AK

Illustrations



Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Coupleur USB 2.0 pour convertir des raccords USB et/ou pour raccorder deux câbles USB avec des connecteurs USB A
- À utiliser en combinaison avec des embases des variantes 1, 4, 5 et 14 avec indice de protection IP67
- À utiliser en combinaison avec la prise de contrôle universelle avec indice de protection IP65
- Pour réaliser des raccords d'entretien ou de contrôle avec indice de protection IP67
- Prise A sur prise A
- Remarque : pas de connecteurs IP67 disponibles



Fiche de spécifications

E-DAT Industry USB A 2.0 adaptateur insert

Page 2/6

Référence
1401U00812KI
EAN 4250184119067
21.08.2026
Version: AK

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	Ethernet Industriel
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E1
Format	coupleur
Technique de transmission	Cuivre
Couleur	noir
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	32 mm x 15,6 mm x 13,19 mm
Dimension (L x L x H)	1,26 in. x 0,614 in. x 0,519 in.
Possibilité d'étiquetage	sur boîtier

Raccordements/interfaces

Connectique interface 1	USB A-connecteur femelle
Connectique interface 2	USB A-connecteur femelle
Nombre de ports interface 1	1
Nombre de ports interface 2	1
Nombre de ports équipés interface 1	1
Nombre de ports équipés interface 2	1

Propriétés électriques

Capacité de courant	max. 1 A
Résistance de contact	max. 30 mOhm
Résistance d'isolation	min. 1000 MOhm

Informations mécaniques

Force d'insertion et d'extraction	max. 66 N
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1500

Fiche de spécifications

E-DAT Industry USB A 2.0 adaptateur insert

Page 3/6

Référence
1401U00812KI
EAN 4250184119067
21.08.2026
Version: AK

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau - Boîtier de protection	PC UL94 V0
Matériau - Contact	PhBr (bronze au phosphore)
Matériau - Surface du contact	Ni + Au (nickel + or)
Matériau - Blindage	PhBr + Ni
Sans halogène	oui
RoHS	conforme
Conditions d'environnement	
Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F
Changement rapide de température	-40°C / -40°F - +70°C / 158°F / 25 cycles t=30 min
Chaleur humide	+25°C / +77°F / +55 °C / +131°F 93% RH // -10°C / -14°F / 21 cycles
Mélange gazeux circulant	+25 °C / +77°F / 73% RH / 4 days, H2S / SO2
Vibration	50 m/s²
Choc	250 m/s²
Normes/Réglementations	
Câblage universel du bâtiment	
Exigences générales	ANSI/TIA-568-C
Bâtiments administratifs	ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06 DIN EN 50173-2 ANSI/TIA-568-C
Secteur industriel	ISO/IEC 24702 DIN EN 50173-3 ANSI/TIA-1005
Unités d'habitation	ISO/IEC 15018 DIN EN 50173-4 ANSI/TIA-570-B
Systèmes de câblage de communication spécifique à l'application	
Norme UL pour accessoires de communication	UL 1863
Emissions parasites	
Essais climatiques	IEC 60512-11

Fiche de spécifications

E-DAT Industry USB A 2.0 adaptateur insert

Page 4/6

Référence
1401U00812KI
EAN 4250184119067
21.08.2026
Version: AK

Caractéristiques

Classifications

ETIM 7.0	EC001134
ETIM 8.0	EC001134
ETIM 9.0	EC001134
ETIM 10.0	EC001134

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	10 pc(s) / carton
------------------	-------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

Fiche de spécifications

E-DAT Industry USB A 2.0 adaptateur insert

Page 5/6

Référence
1401U00812KI
EAN 4250184119067
21.08.2026
Version: AK

Accessoires de

Référence	Désignation
130D2CMC6-E	DCCS2 groupe d'assemblage 6 ports RJ45 - cross connect
130D2CMM6-E	DCCS2 groupe d'assemblage 6 ports RJ45
130D2CMU6-E	DCCS2 groupe d'assemblage 4 ports non équipé pour E-DAT Industry inserts
1401010110ME	E-DAT Industry IP67 V1 1 port metal outlet
1401010220ME	E-DAT Industry IP67 V1 2 ports metal outlet
1401010620ME	E-DAT Industry IP67 V1 2 ports boîtier métallique en saillie
1401013300ME	Industry IP67 V1 metal bulkhead
1401013300ME-F5	Industry IP67 V1 metal bulkhead
1401013302KE	Industry IP67 V1 bulkhead
1401040110ME	E-DAT Industry IP67 V4 1 port metal outlet
1401040220ME	E-DAT Industry IP67 V4 2 ports metal outlet
1401040620ME	E-DAT Industry IP67 V4 2 ports boîtier métallique en saillie
1401043302KE	Industry IP67 V4 bulkhead
1401060110ME	E-DAT Industry IP67 V5 1 port metal outlet
1401060320ME	E-DAT Industry IP67 V5 2 ports boîtier métallique en saillie
1401063300ME	Industry IP67 V5 metal bulkhead
14010833C0MC	E-DAT Industry IP67 V14 bride de montage, fixation centrale
14010833C0MN	E-DAT Industry IP67 V14 bride de montage, fixation normalisée
1401106113KE	E-DAT Industry rail de serrage TS35 + RJ45 insert pour jack de terrain Cat.6 Class E _A , T568A
1401206113KE	E-DAT Industry rail de serrage TS35 + RJ45 insert de coupleur Cat.6 Class E _A
1401806113KE	E-DAT Industry rail de serrage TS35 + RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , T568B
1401906113KE	E-DAT Industry terminaleE-DAT Industry rail de serrage TS35 + RJ45 insert de field jack Cat.6 Class E _A , PROFINET rail TS35
1401U06113KE	E-DAT Industry rail de serrage TS35 + RJ45 field jack insert Cat.6 Class E _A , PROFINET
1401U16113KE	E-DAT Industry rail de serrage TS35 + E-DAT Industry USB A 2.0 insert de coupleur
140UPB-E	E-DAT Industry rail de serrage TS35 + E-DAT Industry USB A 3.0 insert de coupleur
140UPB-E	E-DAT Industry fiche de vérification universelle IP65, non équipé



Fiche de spécifications

E-DAT Industry USB A 2.0 adaptateur insert

Page 6/6

Référence
1401U00812KI
EAN 4250184119067
21.08.2026
Version: AK

Illustrations

Schéma dimensionnel

