

Fiche de spécifications

OpDAT Industry 2SC MM plug insert

Page 1/6

Référence
1402500822-I

EAN 4250184124849


21.08.2026

Version: Z

Illustrations



Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- connecteur mâle SC-RJ/2SC compatible aux embases pour inserts mâles IP67 des versions 1, 4 et 14
- respect de la norme EN 50173-1 ou ISO/IEC 24702 en ce qui concerne les valeurs limites de perte d'insertion et de réflexion
- broche mâle en céramique à base d'oxyde de zirconium, prépolissage convexe
- corps du connecteur en métal, nickelé
- logement du connecteur en plastique
- fixation de la fibre par collage
- fixation du câble par sertissage sur le corps du connecteur et/ou sur le logement pour câbles breakout et mini breakout
- convient pour être raccorder sur câbles selon spécification PROFINET
- capacité d'effort de traction minimum 100 N
- manchon anti-pli et capuchon anti-poussière en élastomère ignifugé et exempt d'halogène
- durabilité : minimum 500 cycles de fonctionnement
- température de service -40 °C à $+65\text{ °C}$
- versions : SC-RJ/2SC (SM), SC-RJ/2SC (MM)
- raccordable sur site uniquement dans une mesure limitée et à l'aide d'outils spéciaux
- recommandation : Montage par un professionnel



Fiche de spécifications

OpDAT Industry 2SC MM plug insert

Page 2/6

Référence
1402500822-I

EAN 4250184124849

21.08.2026

Version: Z

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	Ethernet Industriel zones de bureaux
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	connecteur mâle
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	noir
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	56 mm x 13,15 mm x 10,5 mm
Dimension (L x L x H)	2,205 in. x 0,518 in. x 0,413 in.
Type de mode de la fibre	Multimode
Front convexe préformé	oui
Possibilité d'étiquetage	sur boîtier

Raccordements/interfaces

Diamètre de la gaine de câble (min. - max.)	
Diamètre de la gaine de câble	5 mm - 8,0
Diamètre de la gaine de câble	0,197 in. - 0,315
Accès ou départ de câble	180°
Interfaces de connecteurs	SC

Propriétés électriques

Perte d'insertion	Multimode: max. 0,4 dB
Atténuation de retour	min. 40 dB

Informations mécaniques

Découpe	SC, LC-D, E2000
Force d'insertion et d'extraction	max. 30 N
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 750
décharge de traction	Cosse à sertir



Fiche de spécifications

OpDAT Industry 2SC MM plug insert

Page 3/6

Référence
1402500822-I

EAN 4250184124849

21.08.2026

Version: Z

Caractéristiques

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	Matière plastique
Matériau - Corps isolant	métal
Matériau - Surface du corps isolant	Ni (nickel)
Matériau - Décharge de traction	Cu (cuivre)
Matériau - Manchon anti-pli	élastomère, non propagateur de l'incendie et sans halogène
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Ferrules	Céramique
Matériau - Cosse à sertir	Cu (cuivre)
Matériau - Cosse à sertir, surface	Ni (nickel)
Matériau - Protection anti-poussière	élastomère, non propagateur de l'incendie et sans halogène
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 65 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 149 °F
Température - Service °C	-40 °C - 65 °C
Température - Service °F	-40 °F - 149 °F

Normes/Réglementations

Câblage universel du bâtiment	
Secteur industriel	ISO/IEC 24702 AMD 1 DIN EN 50173-3 ANSI/TIA-1005
Interfaces de connecteurs à fibres optiques	SC - IEC 61754-4

Classifications

ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122
ETIM 9.0	EC001122

Fiche de spécifications OpDAT Industry 2SC MM plug insert

Page 4/6

Référence
1402500822-I

EAN 4250184124849

21.08.2026

Version: Z

Caractéristiques

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 10 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.



Fiche de spécifications

OpDAT Industry 2SC MM plug insert

Page 5/6

Référence
1402500822-I

EAN 4250184124849

21.08.2026

Version: Z

Accessoires de

Référence	Désignation
1401015000ME	Industry IP67 V1 metal plug housing
1401015002KE	Industry IP67 V1 plug housing
1401025000ME	Industry IP67 V1 metal plug housing bend protected
1401025002KE	Industry IP67 V1 plug housing bend protected
1401045002KE	Industry IP67 V4 plug housing
1401055002KE	Industry IP67 V4 plug housing bend protected
14010850F0ME	E-DAT Industry IP67 V14 embase pour insert mâle pour FO non équipé
14010950F0ME	E-DAT Industry IP67 V14 plug housing bend protected pour FO non équipé



Fiche de spécifications OpDAT Industry 2SC MM plug insert

Page 6/6

Référence
1402500822-I

EAN 4250184124849

21.08.2026

Version: Z

Illustrations

Schéma dimensionnel

