

Fiche de spécifications

OpDAT APL boîte de raccordement splice 2xSC-S APC OS2

Page 1/6

Référence
1501591H02HC
EAN 4251394656083
27.08.2026
Version: I

Illustrations





Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- point de terminaison fibre optique compacte pour le domaine FITH
- préparé pouvant recevoir des microtubes et bloqueur de gaz
- scellable ou verrouillable par une vis de sécurité
- équipée avec de coupleurs avec de obturateur laser et de pigtail
- pigtails avec fibre singlemode OS2, E9/125 µm IEC 60793-2-50 B.1.3 et B.6_a, insensible au pliage selon ITU-T G.657.A1, compatible avec ITU-T G.652.D
- pigtails nettoyés et enfichés dans les coupleurs
- des ports non équipés sont fermés par bouchons de remplissage
- pour le montage en saillie avec des clips intégrés pour le montage sur rail en deux directions
- cassette d'épissures pivotante et démontable pour jusqu'à 8 protections d'épissures thermo-rétractables
- le couvercle se laisse démonter sans outil
- direction d'enfichage 90°
- couleur des caches blanc pur RAL 9010
- variantes: équipée de coupleurs SC APC, SC UPC, LC-D APC ou LC-D UPC et de pigtails correspondants
- variantes également disponibles en Grade B



Fiche de spécifications

OpDAT APL boîte de raccordement splice

2xSC-S APC OS2

Page 2/6

Référence
1501591H02HC
EAN 4251394656083
27.08.2026
Version: I

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	AP
Type de montage	montage mural, rail DIN TH35
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	blanc pur - RAL 9010
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	118 mm x 108 mm x 39 mm
Dimension (L x L x H)	4,646 in. x 4,252 in. x 1,535 in.
Type de câble	pigtail(s)
Type de mode de la fibre	Monomode
Classe de fibre	OS2: IEC 60793-2-50 B6_a, B6_b & ITU-T G.657.A2, G.657.B2, G.652.D
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Structure d'une fibre	9/125 µm

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	SC APC
Connectique interface 2	SC APC
Nombre de ports interface 1	4
Nombre de ports interface 2	4
Nombre de ports équipés interface 1	2
Nombre de ports équipés interface 2	2
Nombre de caches	2
Diamètre de brin (min. -max.)	
Diamètre de brin	900 µm
Diamètre de brin	35,433 in.
Accès ou départ de câble	bas

Fiche de spécifications

OpDAT APL boîte de raccordement splice

2xSC-S APC OS2

Page 3/6

Référence
1501591H02HC
EAN 4251394656083
27.08.2026
Version: I

Caractéristiques

Propriétés électriques/ optiques

Perte d'insertion	max. 0,3 dB
Atténuation de retour	min. 65 dB

Informations mécaniques

Type de connecteur	simplex
Endurance - Nombre de cycles de connexion	min. 1000

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier	ABS + PC
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Ferrules	Céramique
Matériau - Cosse à sertir	Al (Aluminium)
RoHS	conforme

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-10 °C - 60 °C
Température - Stockage °F	14 °F - 140 °F
Température - Service °C	-10 °C - 60 °C
Température - Service °F	14 °F - 140 °F
Pénétration de particules	IP2X
Pénétration de liquide/immersion	IPX0

Classifications

ETIM 7.0	EC001409
ETIM 8.0	EC001409
ETIM 9.0	EC001409
ETIM 10.0	EC001409

Fiche de spécifications
OpDAT APL boîte de raccordement splice
2xSC-S APC OS2

Page 4/6

Référence
1501591H02HC
EAN **4251394656083**
27.08.2026
Version: I

Caractéristiques

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.



Fiche de spécifications
OpDAT APL boîte de raccordement splice
2xSC-S APC OS2

Page 5/6

Référence
1501591H02HC
EAN **4251394656083**
27.08.2026
Version: I

Accessoires

Référence	Désignation
15090304-I	OpDAT amenée de câble pour 6 épissures Crimp
15090401-E	OpDAT protection d'épissures crimp (12 pcs)



Fiche de spécifications
OpDAT APL boîte de raccordement splice
2xSC-S APC OS2

Page 6/6

Référence
1501591H02HC
EAN 4251394656083
27.08.2026
Version: I

Illustrations

Schéma dimensionnel

