

Fiche de spécifications

OpDAT REG K splice 2xLC-Q OM3 avec support d'épissures crimp


Page 1/6

Référence
15024K57802-E
EAN 4251394671093
02.09.2026
Version: C

Illustrations



Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Boîtier très compact pour rail de montage TH35 jusqu'à 8 connecteurs à fibres optiques
- Pour épisser les câbles d'installation, par ex. les câbles universels
- équipés d'adaptateurs fibre optique et de pigtails
- Types d'adaptateurs : SC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad
- différentes variantes de montage sur le rail de montage sont possibles
- Plateau d'épissure avec porte-épissure serti ou rétractable
- Entrée de câble par le haut ou par le bas
- Entrée de câble M20 avec serre-câble inclus dans la livraison
- Boîtier (L x H x P) : 50 x 85 x 130 mm
- Variantes: équipé de 2 adaptateurs ou 4 adaptateurs



Fiche de spécifications

OpDAT REG K splice 2xLC-Q OM3 avec support d'épissures crimp

Page 2/6

Référence
15024K57802-E
EAN 4251394671093
02.09.2026
Version: C

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	câblage structuré des bâtiments zones de bureaux centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Répartiteur d'épissures
Type de montage	Rail DIN TH35
Technique de transmission	Fibre optique
Couleur	gris
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	145,3 mm x 139 mm x 50 mm
Dimension (L x L x H)	5,72 in. x 5,472 in. x 1,969 in.
Type de câble	pigtail(s)
Classe de fibre	OM3
Type de mode de la fibre	Multimode
Type de polissage	PC (Physical Contact)
Structure d'une fibre	50/125 µm

Raccordements/interfaces	
Connectique interface 1	Coupleurs LC-Q
Connectique interface 2	Coupleurs LC-Q
Nombre de ports interface 1	2
Nombre de ports interface 2	2
Nombre de ports équipés interface 1	2
Nombre de ports équipés interface 2	2
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 1	2
Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2	2
Nombre de caches	2
Pigtail à structure semi-serrée - longueur	2 m
Pigtail à structure semi-serrée - diamètre	900 µm

Fiche de spécifications

OpDAT REG K splice 2xLC-Q OM3 avec support d'épissures crimp

Page 3/6

Référence
15024K57802-E
EAN 4251394671093
02.09.2026
Version: C

Caractéristiques

Raccordements/interfaces

Accès ou départ de câble par le haut ou par le bas

Propriétés optiques

Perte d'insertion max. 0,4 dB
Atténuation de retour min. 35 dB

Informations mécaniques

Découpe SC-D, LC-Q, ST-D
Type de connecteur duplex
Endurance - Nombre de cycles de connexion min. 500
décharge de traction Presse-étoupe M

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau - Boîtier tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur Matière plastique
Sans halogène oui
RoHS conforme

Normes/Réglementations

Interfaces de connecteurs à FO IEC 61754-20
Fibres optiques : Spécifications de produit
Spécification intermédiaire pour les fibres multimode de la catégorie A1 ISO/IEC 60793-2-10 (A1a.2)

Classifications

ETIM 7.0 EC001130
ETIM 8.0 EC001130
ETIM 9.0 EC001130
ETIM 10.0 EC001130

Fiche de spécifications
OpDAT REG K splice 2xLC-Q OM3 avec
support d'épissures crimp

Page 4/6

Référence
15024K57802-E
EAN **4251394671093**
02.09.2026
Version: C

Caractéristiques

Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / sachet plastique

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.



Fiche de spécifications
OpDAT REG K splice 2xLC-Q OM3 avec
support d'épissures crimp

Page 5/6

Référence
15024K57802-E
EAN **4251394671093**
02.09.2026
Version: C

Accessoires

Référence	Désignation
150240M20Z-E	OpDAT décharge de traction M20




Fiche de spécifications OpDAT REG K splice 2xLC-Q OM3 avec support d'épissures crimp

Page 6/6

Référence
15024K57802-E
EAN 4251394671093
02.09.2026
Version: C

Illustrations

Schéma dimensionnel



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!