

# Fiche de spécifications

## OpDAT CM 6xSC-D OS2 splice

Page 1/7

Référence  
1528S9E2061E

EAN 4250184181460


02.09.2026

Version: AJ

### Illustrations



Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Unité compacte OpDAT CM 6xSC-D 3UH/UL
- Complètement équipée de 6 adaptateurs SC-D et 12 pigtails SC
- Pigtails avec fibre à structure semi-serrée, dia. 0,9 mm, longueur 2,0 m, 12 couleurs
- Pigtails posés et déployés dans une cassette standard d'épissures avec support d'épissures crimp
- Pigtails nettoyés et enfichés dans les adaptateurs
- Plaque frontale en aluminium anodisé argent, positions numérotées des adaptateurs
- Plaque porteuse en acier équipée d'une cassette d'épissures et d'une cassette en surlongueur, chacune avec cache
- Fixation au support pour groupes d'assemblage par des vis imperdables
- Versions : équipé d'adaptateurs SC-D en bleu (OS2), vert (OS2 APC), vert tilleul (OM5), violet bruyère (OM4) ou aqua (OM3)



## Fiche de spécifications OpDAT CM 6xSC-D OS2 splice

Page 2/7

Référence  
1528S9E2061E  
EAN 4250184181460  
02.09.2026  
Version: AJ

### Caractéristiques

#### Données générales

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Domaines d'application              | câblage structuré des bâtiments<br>zones de bureaux<br>centre de données |
| Mesure mécanique selon MICE         | M1                                                                       |
| Mesure ingress selon MICE           | I1                                                                       |
| Mesure climatique selon MICE        | C1                                                                       |
| Mesure électromagnétique selon MICE | E3                                                                       |
| Format                              | Module compact                                                           |
| Type de montage                     | 3UH/7UL                                                                  |
| Technique de transmission           | Fibre optique                                                            |
| Numérotation des ports              | oui                                                                      |
| Couleur                             | bleu                                                                     |
| Dimensions                          |                                                                          |
| Dimension (L x L x H)               | 252,2 mm x 128,9 mm x 35,3 mm                                            |
| Dimension (L x L x H)               | 9,929 in. x 5,075 in. x 1,39 in.                                         |
| Pouces                              | 19 pouces                                                                |
| Unité de hauteur                    | 3UH                                                                      |
| Unité de largeur                    | 7UL                                                                      |
| Nombre de câbles / de brins         | 12                                                                       |
| Type de câble                       | pigtail(s)                                                               |
| Classe de fibre                     | OS2                                                                      |
| Type de mode de la fibre            | Monomode                                                                 |
| Structure d'une fibre               | 9/125 µm                                                                 |
| Possibilité d'étiquetage            | nombre fixe de l'empreinte                                               |

#### Raccordements/interfaces

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Connectique interface 1                                    | SC-D Coupleurs |
| Connectique interface 2                                    | SC-D Coupleurs |
| Nombre de ports interface 1                                | 6              |
| Nombre de ports interface 2                                | 6              |
| Nombre de ports équipés interface 1                        | 6              |
| Nombre de ports équipés interface 2                        | 6              |
| Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2 | 6              |

## Fiche de spécifications OpDAT CM 6xSC-D OS2 splice

Page 3/7

Référence  
1528S9E2061E  
EAN 4250184181460  
02.09.2026  
Version: AJ

### Caractéristiques

#### Raccordements/interfaces

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Pigtail à structure semi-serrée - longueur | 2 m       |
| Pigtail à structure semi-serrée - longueur | 6,56 ft   |
| Pigtail à structure semi-serrée - diamètre | 0,9 mm    |
| Pigtail à structure semi-serrée - diamètre | 0,035 in. |

#### Propriétés optiques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Perte d'insertion     | max. 0,3 dB |
| Atténuation de retour | min. 55 dB  |

#### Informations mécaniques

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Découpe                                   | SC-D, LC-Q, ST-D |
| Type de connecteur                        | duplex           |
| Endurance - Nombre de cycles de connexion | min. 1000        |

#### Matériaux et propriétés des matériaux

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Matériau - Plaque frontale          | Al (Aluminium)        |
| Matériau - Plaque frontale, surface | anodisé argent        |
| Matériau - Cadre porteur            | acier                 |
| Matériau - Manchon de guidage       | céramique, avec fente |
| Matériau - Boîtier du coupleur      | Matière plastique     |
| Sans halogène                       | oui                   |
| RoHS                                | conforme              |

#### Conditions d'environnement

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Température (min. - max.) |                |
| Température - Stockage °C | -10 °C - 60 °C |
| Température - Stockage °F | 14 °F - 140 °F |
| Température - Service °C  | -10 °C - 60 °C |
| Température - Service °F  | 14 °F - 140 °F |

# Fiche de spécifications

## OpDAT CM 6xSC-D OS2 splice

Page 4/7

Référence  
1528S9E2061E  
EAN 4250184181460  
02.09.2026  
Version: AJ

### Caractéristiques

#### Normes/Réglementations

Fibres optiques - Dispositifs d'interconnexion et composants passifs - méthodes essentielles d'essai et de mesure

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Eléments de liaison & composants passifs fibre optique - Perte d'insertion               | IEC 61300-3-4 |
| Eléments de liaison & composants passifs fibre optique - Atténuation de retour           | IEC 61300-3-6 |
| Couleurs de référence de l'enveloppe isolante pour câbles et fils pour basses fréquences | IEC 60304     |

#### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001130 |
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

#### Spécifications d'emballage

Type d'emballage 1 pc(s) / carton

#### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

## Fiche de spécifications OpDAT CM 6xSC-D OS2 splice

Page 5/7

Référence  
**1528S9E2061E**  
EAN **4250184181460**  
02.09.2026  
Version: AJ

### Accessoires

| Référence   | Désignation                   |
|-------------|-------------------------------|
| 1528SZ001-E | OpDAT CM kit d' accessoires 1 |
| 1528SZ002-E | OpDAT CM kit d' accessoires 2 |



**Fiche de spécifications**  
**OpDAT CM 6xSC-D OS2 splice**

Page 6/7

**Référence**  
**1528S9E2061E**  
**EAN 4250184181460**  
02.09.2026  
Version: AJ

**Accessoires de**

| Référence    | Désignation                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1528SBGT19-E | OpDAT CM 19 pouces/ 3UH support pour groupes d'assemblage |



# Fiche de spécifications OpDAT CM 6xSC-D OS2 splice

Page 7/7

Référence  
1528S9E2061E

EAN 4250184181460

02.09.2026

Version: AJ

## Illustrations

Schéma dimensionnel

