

Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles pour modules électroniques

Page 1/6

Référence
110178

EAN 4250184118183

29.09.2026

Version: I

Illustrations



Raccordements

44	34	24	14
42	32	22	12
A2			A1
41	31	21	11

Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Socle à relais à 14 pôles pour les relais industriels courants avec des raccords vissés. La disposition de toutes les pièces métalliques les protège du contact sur une grande surface. Le socle du relais convient pour R274. Il est possible d'enficher en option des modules électroniques sur le socle enfichable, par ex. des modules DEL ou RC.

- Étriers de maintien en option
- Raccord rapide intégré pour rail DIN
- Désignation des bornes selon EN 50022
- Entrée et sortie séparées



Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles pour modules électroniques

Page 2/6

Référence
110178

EAN 4250184118183

29.09.2026

Version: I

Caractéristiques

Alimentation	
Tension de service	300 V CA
Consommation électrique AC (max)	10 A
Boîtier	
Dimensions	
Dimension (L x H x P)	27,2 mm x 75 mm x 42,6 mm
Dimension (L x H x P)	1,071 in. x 2,953 in. x 1,677 in.
Poids	56 g
Type de montage	Rail DIN TH35
Position de montage	tout
Juxtaposition	sans espacement
Type de connexion	Borniers à vis
Matériel	
Couleur	noir
Degré de protection selon IEC 60529	
Degré de protection - boîtier (selon IEC 60529)	IP20
Données Climatiques	
Service	
Température - Service °C	0 °C - 55 °C
Température - Service °F	32 °F - 131 °F
Stockage	
Température - Stockage °C	-20 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-4 °F - 158 °F
Environnement	
Température - Environnement °C	-25 °C - 70 °C
Température - Environnement °F	-13 °F - 158 °F
Humidité relative	max. 85 % non condensé
Elektrische Daten	
Isolement VDE 0110b	C250
Tenue en tension	2.500 V _{eff}
Protection contre les contacts	VBG 4

Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles pour modules électroniques

Page 3/6

Référence
110178

EAN 4250184118183

29.09.2026

Version: I

Caractéristiques

Perte de puissance

Perte de puissance (typique) 1,5 W

Classifications

ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456
ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.



Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles pour modules électroniques

Page 4/6

Référence
110178

EAN 4250184118183

29.09.2026

Version: I

Accessoires

Référence	Désignation
11017905	RC Module 230 V CA
11017910	RC Module 24 V CA
110189	Étrier de maintien en plastique pour R274
817133	Étrier de maintien en métal
850349-03	Pont de connexion, 5 pôles



Fiche de spécifications
Socle à relais à 14 pôles pour modules électroniques

Page 5/6

Référence
110178

EAN 4250184118183

29.09.2026

Version: I

Accessoires de

Référence	Désignation
110017051407	MC274-4W 230 V CA
110017101407	MC274-4W 24 V CA
110017251407	MC274-4W 24 V CC

Fiche de spécifications

Socle à relais à 14 pôles pour modules électroniques

Page 6/6

Référence
110178

EAN 4250184118183

29.09.2026

Version: I

Illustrations

Raccordements

44	34	24	14
42	32	22	12
A2			A1
41	31	21	11