Fiche de spécifications

Keystone 19 pouces support de module 1UH 24 ports acier inox non équipé

Référence
130A21-00-E
EAN 4250184106678
28.08.2026
Version: X

Illustrations






Schéma dimensionnel



Découpe



Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Support pour modules en acier inoxydable 19 pouces, 1UH pour 24 modules individuels, format Keystone
- Décharge de traction supplémentaire possible sur le panneau de brassage avec attache-câbles
- Goujon de masse M6 x 10 avec écrou et rondelle crantée
- Y compris 30 cm de câble de masse
- Tous les modules Keystone entièrement blindés sont reliés via le support pour modules en acier inoxydable

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Fiche de spécifications

Keystone 19 pouces support de module 1UH 24 ports acier inox non équipé

Référence
130A21-00-E

EAN 4250184106678

28.08.2026

Version: X

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	zones de bureaux
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	panneau de brassage
Couleur	acier inox
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	100 mm x 482,6 mm x 44,5 mm
Dimension (L x L x H)	3,937 in. x 19 in. x 1,752 in.
Pouces	19 pouces
Unité de hauteur	1UH
Possiblité d'étiquetage	nombre fixe de l'empreinte
Raccordements/interfaces	
Nombre de ports interface 1	24
Nombre de ports équipés interface 1	0
Nombre de ports interface 2	24
Nombre de ports équipés interface 2	0
Longueur du conducteur de terre	0,3 m
Longueur du conducteur de terre	0,98 ft
Mise à la terre	goujon de masse M6x10 avec écrou et rondelle crantée
Informations mécaniques	
Découpe	Keystone
Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Porte-module	acier inox
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

Keystone 19 pouces support de module 1UH 24 ports acier inox non équipé

Référence
130A21-00-E

EAN 4250184106678
28.08.2026
Version: X

Caractéristiques

Conditions d'environnement

Température (min. - max.)	
Température - Stockage °C	-40 °C - 70 °C
Température - Stockage °F	-40 °F - 158 °F
Température - Service °C	-40 °C - 70 °C
Température - Service °F	-40 °F - 158 °F

Classifications

ETIM 7.0	EC001128
ETIM 8.0	EC001128
ETIM 9.0	EC001128
ETIM 10.0	EC001128

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Keystone 19 pouces support de module 1UH 24 ports acier inox non équipé

Référence
130A21-00-E

EAN 4250184106678

28.08.2026

Version: X

Accessoires

Référence	Désignation
130792	Kit de fixation, écrous cage M6
130898-0003KI	Keystone BLIND module de remplissage gris clair
130898-0029KI	Keystone BLIND module de remplissage noir
130898-0103KI	COAX modul connecteur femelle F / femelle F, Keystone
130898-0203KI	COAX modul connecteur femelle IEC / femelle F, Keystone
130898-0303KI	COAX modul connecteur mâle IEC / femelle F, Keystone
130910K-DNV	E-DAT modul Cat.6_A K jack - Keystone DNV
130910KI	E-DAT modul Cat.6_A K jack - Keystone
130910KZ	E-DAT modul Cat.6_A K jack - Keystone (12 pcs)
1309A0-I	E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E_A
130A08-I-B1	UTP modul Cat.5e blanc
130A10-29-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 noir
130A10-I-B1	UTP modul 8(8) Cat.6 blanc
130A11-29KI	UTP modul 8(8) Cat.6_A Keystone noir
130A11KI	UTP modul 8(8) Cat.6_A Keystone blanc
15091071-I	OpDAT modul LC-Duplex OS2
15091072-I	OpDAT modul LC-Duplex OM3
15091075-I	OpDAT modul LC-Duplex OM4
15091076-I	OpDAT modul LC-Duplex APC OS2
1509107B-I	OpDAT modul LC-Duplex MM
820032-0102-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul blanc pur
820032-0103-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul gris clair
820032-0105-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul jaune
820032-0106-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul bleu
820032-0107-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul vert
820032-0108-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul rouge
820032-0129-H	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul noir, (250 pcs)
820032-0129-I	Clapet anti-poussière pour C6_Amodul noir

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Keystone 19 pouces support de module 1UH 24 ports acier inox non équipé

Référence
130A21-00-E

EAN 4250184106678

28.08.2026

Version: X

Accessoires de

Référence	Désignation
130862-1H20-E	Boîtier pour montage en saillie pour panneaux de brassage 19 pouces 1UH blanc pur
130862-2H20-E	Boîtier pour montage en saillie pour panneaux de brassage 19 pouces 2UH blanc pur

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Keystone 19 pouces support de module 1UH 24 ports acier inox non équipé

Référence
130A21-00-E


EAN 4250184106678

28.08.2026


Version: X

Illustrations

Schéma dimensionnel



Découpe



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!