Fiche de spécifications

OpDAT slide^2 K panneau de brassage Préco 6xLC-D APC OS2 gris

Référence
1504907606-F
EAN 4251394688831
22.10.2026
Version: C

Illustrations





Schéma dimensionnel



Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Panneau de brassage 19 pouces, 1U avec tiroir coulissant
- 30 % plus court que OpDAT slide^2
- Équipé de 6xLC-D coupleurs
- Disposition décalée de l'accouplement pour une manipulation facile
- Fermeture à baïonnette métallique sans outil pour verrouiller le tiroir
- Le tiroir peut être basculé et entièrement retiré pour faciliter le montage (blocage de l'extraction)
- Réglable en profondeur de 30 mm
- Panneau frontal avec champ d'inscription
- Panneau frontal revêtus par poudre en gris RAL 7035
- Plusieurs possibilités d'entrée de câbles obliques à l'arrière : 4xM20 (pour la variante Splice), 4x découpes de montage Préco (pour la variante Préco)
- Préparé pour le montage de câbles pré-confectionnés

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Fiche de spécifications
OpDAT slide^2 K panneau de brassage Préco 6xLC-D APC OS2 gris

Référence
1504907606-F

EAN 4251394688831

22.10.2026

Version: C

Caractéristiques

Données générales

Domaines d'application	centre de données zones de bureaux câblage structuré des bâtiments à l'intérieur Services de construction distribués
Variante d'équipement	Câbles d'installation préconnectorisés
Format	Coulissant bref
Type de montage	vissable
Technique de transmission	Fibre optique
Numérotation des ports	oui
Couleur de boîtier	métal
Couleur de plaque frontale	RAL 7035 - gris clair
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	183 mm x 483 mm x 44 mm
Dimension (L x L x H)	7,205 in. x 19,016 in. x 1,732 in.
Pouces	19 pouces
Unité de hauteur	1UH
Profondeur d'encastrement	169 mm
Profondeur d'encastrement	6,654 in.
Classe de fibre	OS2
Type de mode de la fibre	Monomode
Type de polissage	APC (Angled Physical Contact)
Possiblité d'étiquetage	étiquette d'inscription

Raccordements/interfaces

Type de coupleur	LC-D
Interface de coupleur à l'extérieur	LC-D
Interface de coupleur à l'intérieur	LC-D
Nombre de coupleurs	6
Nombre de découpes plaque frontale	12
Nombre de caches	6
Accès ou départ de câble	plusieurs possibilités d'entrée de câble angulaire à l'arrière

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
OpDAT slide^2 K panneau de brassage Préco 6xLC-D APC OS2 gris

Référence
1504907606-F

EAN 4251394688831

22.10.2026

Version: C

Caractéristiques

Informations mécaniques	
Découpe	SC-S/LC-D/E2000-S
décharge de traction	en option

Matériaux et propiétés des matériaux	
Matériau - Boîtier	tôle d'acier
Matériau - Boîtier, surface	Zn (zinc)
Matériau - Plaque frontale	tôle d'acier
Matériau - Plaque frontale, surface	peinte par poudrage
Matériau - Manchon de guidage	céramique, avec fente
Matériau - Boîtier du coupleur	Matière plastique

Normes/Réglementations	
Interfaces de connecteurs à FO	LC - IEC 61754-20

Classifications	
ETIM 8.0	EC001130
ETIM 9.0	EC001130
ETIM 10.0	EC001130

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

OpDAT slide^2 K panneau de brassage Préco 6xLC-D APC OS2 gris

Référence
1504907606-F
EAN 4251394688831
22.10.2026
Version: C

Accessoires

Référence	Désignation
150240M20Z-E	OpDAT décharge de traction M20
150240M25Z-E	OpDAT décharge de traction M25
150240Z20Z-E	OpDAT décharge de traction pour M20
1509010000-E	OpDAT cassette d'épissures pour 12 épissures, non équipé
1509010000-I	OpDAT cassette d'épissures pour 12 épissures, non équipé (10 pcs)
1509010001-E	OpDAT cassette d'épissures avec 1 épissures Crimp
1509010002-E	OpDAT cassette d'épissures avec 2 et amenée de câble
15090200-E	OpDAT couvercle pour cassette d'épissures
15090200-I	OpDAT couvercle pour cassette d'épissures (10 pcs)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

OpDAT slide^2 K panneau de brassage Préco 6xLC-D APC OS2 gris

Référence
1504907606-F


EAN 4251394688831

22.10.2026

Version: C

Illustrations

Schéma dimensionnel



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!