Fiche de spécifications

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D, 4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi

Référence
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981
03.08.2026
Version: S

Illustrations




Schéma dimensionnel





Schéma de perçage



Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

- Connecteur femelle pour circuit imprimé M12
- 4 pôles, codage D selon IEC 61076-2-101
- 90° coudée
- THR soudable
- sens d'enfichage horizontal
- Porte-contacts verte
- IP67 en état enfiché
- convient pour une épaisseur de paroi jusqu'à 5 mm
- adapté aux applications dans l'industrie ferroviaire

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D, 4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi

Référence
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981
03.08.2026
Version: S

Caractéristiques

Données générales	
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	27,5 mm x 19,5 mm x 22 mm
Dimension (L x L x H)	1,083 in. x 0,768 in. x 0,866 in.
Ports	Monoport
Connecteur femelle	M12
Codage	codage D
Pour épaisseur de cloison (mm)	5 mm
Pour épaisseur de cloison (pouces)	0,197 in.
Propriétés électriques	
Tension assignée	250 V
Valeur efficace de la tension de tenue	1,4 kV
Courant nominal de 50 °C	max. 4 A
Résistance d'isolation	min. 100 MOhm
Degré d'encrassement	3
Informations mécaniques	
Matériel	
Matériau - Boîtier	CuZnPb
Matériau - Contact	CuZnPb
Surface de contact	Ni + Au
Couleur	métallique
Endurance nombre de cycles de connexion	>= 100
Couple de serrage - Connecteur	0,6 - 1 Nm
Couple de serrage - Fixation de connecteur femelle	3 Nm +/- 0,5 Nm (voir illustration à la fin de la fiche technique)
Degré de protection	IP65, IP67 en état enfiché
Pénétration de particules	IP6X en état enfiché
Pénétration de liquide/immersion	IPX5, IPX7 en état enfiché
Propriétés climatiques	
Température - Service °C	-40 °C - 90 °C
Température - Service °F	-40 °F - 194 °F

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D, 4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi

Référence
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981
03.08.2026
Version: S

Caractéristiques

Certificats	
Homologation UL / CSA	E509223
Normes/Réglementations	
Applications ferroviaires	
Équipements électroniques utilisés sur le matériel roulant	sur le modèle de la norme EN 50155:2021
Protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires	sur le modèle de la norme EN 45545-2:2020+A1:2023
Classifications	
ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637
ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D, 4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi

Référence
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981
03.08.2026
Version: S

Accessoires

Référence	Désignation
700701	M12 bouchon fileté pour connecteurs femelles IP54

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D, 4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi

Référence
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981
03.08.2026
Version: S

Illustrations

Schéma dimensionnel





Schéma de perçage




© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D, 4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi

Référence
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981
03.08.2026
Version: S

Illustrations

Découpe



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!


Fiche de spécifications

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12, codage D, 4 pôles, IP67, 90° coudée, max. 5 mm épaisseur de la paroi

Référence
MMT471A115-0002
EAN 4250184187981
03.08.2026
Version: S

Illustrations

Notice de montage



Couple de serrage - Fixation de connecteur femelle

3 Nm +/- 0,5 Nm (Mesuré entre l'écrou de serrage et l'écrou de boîtier)

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com