METZ CONNECT

We realize ideas

Produktinformation – OpDAT PA

Produktbeschreibung

- LWL-Patchfelder für 19-Zoll-Technik, 1 Höheneinheit (HE)
- leichte Aluminium-Konstruktion
- bestückt mit Pigtails und Kupplungen (geschraubt)
- servicefreundliche Montage durch rastbare Abdeckung bzw. ausziehbarer Schublade
- Spleißkassetten mit Pigtails und Crimpspleißhaltern spleißfertig vorbereitet
- Pigtail-Stecker gereinigt und in Kupplungen eingesteckt
- Belegung gemäß Farbcode nach IEC 60304
- erhältlich mit SC-Duplex-, LC-Duplex- und ST-Kupplungen. Weitere Typen auf Anfrage
- erhältlich mit OS2, OM3, OM4 und OM5
- nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen
- Frontplatte mit Beschriftungsfeldern
- in der Rückwand gerade oder schräge Kabeleinführung beidseitig möglich. Kabelabfangung erfolgt mittels mitgeliefertem Kabelbinder oder optionaler Kabelverschraubung (s. Zubehör)
- Innen- oder Außenkabel mit einem Durchmesser von 3 bis 20 mm fixierbar
- Zugentlastung des Kabels durch Fixierung vom Zentralelement/Kevlar an Bolzen

RIA CONNECT BTR NETCOM

Produktinformation

OpDAT PA

Eigenschaften	> mit komplett ausziehbarer Spleißablage > mit Auszugsstop gegen unbeabsichtiges Herausziehen	
Bestückung mit	Kupplungen	Pigtails
SC-Duplex	6 12	12 24
LC-Duplex	6 12	12 24
ST	12 24	12 24
Befestigungsmaß		465 mm
Einbaumaß (LxHxT)		446 x 1 HE x 265 mm (unbestückt)

ZUBEHÖR	FÜHRUNG	GRÖSSE	ART.-NR.
Kabeleinführung	gerade	M25	15081117-E
	schräg	M25	15081114-E
Verschluss			15081101-E
Crimpspleißschutz			15090401-E (VE 12 Stk.)

Produktinformation

9 = OS2 (SM9/125)
5 = OM3 (MM50/125)
7 = OM4 (MM50/125)
8 = OM5 (MM50/125)

Fasertyp Pigtails

Anzahl Kupplungen

OpDAT PA 15022 X XX XX - X

Kupplungen

Frontplatte und Spleißschutzhalter

76 = LC-D APC, OS2, grün
74 = LC-D UPC, OS2, blau
7M = LC-D, OM5, lindgrün
75 = LC-D, OM4, violett
77 = LC-D, OM3, aqua
F2 = SC-D APC, OS2, grün
E2 = SC-D UPC, OS2, blau
BM = SC-D, OM5, lindgrün
BB = SC-D, OM4, violett
BA = SC-D, OM3, aqua
01 = ST-S, SM+MM, metall
59 = E2000-S APC, OS2, grün
58 = E2000-S UPC, OS2, blau

E = graue Frontplatte für max. 24 Kupplungen
B = schwarze Frontplatte für max. 24 Kupplungen

Nur für Varianten splice mit Schrumpfspleißschutzhaltern

S = graue Frontplatte für max. 24 Kupplungen
J = schwarze Frontplatte für max. 24 Kupplungen

GRADE B

7N = LC-D APC, Grade B, OS2, grün
7P = LC-D UPC, Grade B, OS2, blau
BN = SC-D APC, Grade B, OS2, grün
BP = SC-D UPC, Grade B, OS2, blau
5N = E2000-S APC, Grade B, OS2, grün

Alle verfügbaren Kombinationen können Sie mit Hilfe unseres Patchfeld-Konfigurator zusammenstellen:
www.metz-connect.com/konfigurator

METZ CONNECT GmbH ist Mitglied in folgenden Organisationen und Verbänden.

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
USA

Tel. +1-732-389-1300
Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Straßburg
Frankreich

Tel. +33 38 86 170 73
Fax +33 38 86 194 73

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528 463
Guangdong Province
China

Tel. +86 760 86365 055
Fax +86 760 86365 050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hongkong

Tel. +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78176 Blumberg
Deutschland

Tel. +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

08/2021